



PC1870B

Multideckkoeler, supermarkt

Producteigenschappen

- Frameloze glazen deuren voor uitstekende productzichtbaarheid
- Laag energieverbruik
- Zwarte binnen- en buitenkant
- Instelbare planken met kantelfunctie
- Ledverlichting onder elke plank
- Geventileerde koeling voor snelle pull-down en gelijkmatige temperatuur
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Standaard glazen eindwanden
- 33 mm etiket-/prijsstrips met plankverhogers
- Zwenkwielen en vergrendelpoten

Zwarte multideckkoeler met frameloze glazen deuren

Bij de PC multideckkoeler draait alles om productzichtbaarheid. Hij wordt geleverd met frameloze glazen deuren en glazen eindwanden. Om de producten nog meer te benadrukken, is de koeler voorzien van horizontale ledverlichting bovenaan de kast en onder elke plank. De 450 mm diepe planken zijn verstelbaar en hebben een kantelfunctie voor een betere productpresentatie. Inclusief opstaande fronts.

De PC is een ruime koeler met een laag energieverbruik en levert een goede kwaliteit tegen een scherpe prijs. De koeler heeft temperatuurklasse 3M1, wat betekent dat hij geschikt is voor het presenteren van verpakt vers vlees, zuivelproducten, vers fruit en verse groenten en ideaal is voor supermarkten, buurtwinkels, delicatessenzaken of broodjeszaken.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	4.13
Temperatuurbereik	°C	-1 tot +5
Klimaatklasse		3
Bruto/netto gewicht	kg	420 / 370
Bruto/netto volume	l	1939 / 1147

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	3 glazen scharnierdeuren	
Veiligheidsglas	Ja	
Max belasting op planken	kg/m²	160
Plankkleur	Zwart	
Planken aantal & type	5 instelbaar	
Voetjes / poten	6 instelbare voeten	
Zwenkwielen	6 zwenkwielen	
Buitenafwerking	Zwart RAL9005	
Binnenafwerking	Zwart RAL9005	
Binnenverlichting	LED	

Koelen en functies


Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooiing	Automatisch	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	2 x 139
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik

Energieklasse	B	
Energieverbruik	kWh/24h	8.13
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2967
EEl	%	13.8
Input vermogen	W	980
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	65

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1875 x 450 x 1540
Externe maat (BxDxH)	mm	1935 x 740 x 2050
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1965 x 770 x 2120 mm
40 ft containerlading	st	17



Display met een knop voor elke functie



Ledverlichting onder elke plank