



PC1250B

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber

- Flot produktpræsentation med rammeløse glasdøre
- Lavt energiforbrug
- Sort indvendig og udvendig
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- LED-lys under hver hylde
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Digital kontrol og temperatur-display
- Glas endevægge som standard
- Hjul der kan låses og stilleben
- 33 mm hyldeforkanter med hyldestopper inkluderet

Sort multideck kølereol med rammeløse glasdøre

PC kølereolen har rammeløse glasdøre samt endevægge i glas, hvilket giver en fremragende produktsynlighed. For yderligere at fremhæve varerne indeni, er kølereolen udstyret med vandrette LED lys i toppen af kabinettet samt under hver hylde. De 450 mm dybe hylder er justerbare og kan skrånnes for optimal produktpræsentation. Leveres inklusiv hyldestoppere.

PC-modellen er en utroligt rummelig køler med et lavt energiforbrug, og du får her en god kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Den har temperaturklasse 3M1, hvilket gør den velegnet til opbevaring af kød, pålæg, mejeriprodukter samt frisk frugt og grønt. Multideck køleren er dermed ideel til supermarkeder, købmandsbutikker, kiosker, tankstationer, og diverse delikatesseforretninger.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	300 / 260
Nettovolumen	l	764
Bruttovolumen	l	1292
Brutto-/ Nettovolumen	l	1292 / 764
Total udstillingsareal	m²	3.14
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3

Design og materialer

Eksteriør	Sort RAL9005	
Interiør	Sort RAL9005	
Antal døre	2	
Dørrantal & type	2 hængsl. glasdøre	
Vendbar dør	Nej	
Antal hylder	stk	5
Hylde-antal & type	5 justerbare	
Hyldefarve	Sort	
Max. belastning på hylde	kg/m²	116
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Hjul	4 hjul	
Sikkerhedsglas	Ja	
Indvendigt lys	LED	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g149
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		B
Energiforbrug	kWh/24t	5.87
Årligt energiforbrug	kWh/år	2143
EEl	%	12.3
Effekt	W	550
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	62

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1310 x 740 x 2050
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1250 x 450 x 1540
Pakkemål (BxDxH)	mm	1360 x 762 x 2256
40' container kapacitet	stk	25



Display med en knap til hver funktion



LED-lys under hver hylde