



CRU5175N

Frysenhet monoblock (5,1-7,5 m³)

Produktfunktioner


- Frysenhet monoblock
- Automatisk förångning av kondens
- Omgivningstemperatur på upp till +43 °C och 65 % luftfuktighet
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Yta i rostfritt stål

Frysenhet monoblock för temperaturer från -10 till -20 °

Frysenhet monoblock för frysrum med en volym på 5,1-7,5 m³. Tänk på att denna enfrysenshet levereras förmonterad på en panel.

Vid installation av monoblocken ska det finnas ett avstånd på minst 30 cm mellan kondensorfläkten (eller värmeutblåset) och taket. Tillräcklig ventilation på installationsplatsen rekommenderas.

Mått och innehåll		
Brutto- / nettovikt	kg	105 / 95
Kylenheternas kapacitet	m³	5,1 - 7,5
Temperaturintervall	°C	-20 till -10
Design och material		
Utvändig finish		SS430
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiförbrukning	kWh/24tim	27.02
Årlig energiförbrukning	kWh/år	9864
Ineffekt	W	2190
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 996 x 870
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	700 x 1110 x 1170
40 fot containerlast	delar	68



Monoblock baktill – monterad på panel



Digital kontroll