



## STM 40

Equipo frigorífico Split conservación Eurofred STM 40

### Características del producto

Equipo frigorífico Split conservación Eurofred STM 40

Equipo biblock de techo.  
Panel de control remoto concable de 10 m.  
Rango de temperatura: -5°C / +5°C.  
Compresor hermético.  
Desescarche por resistencias.  
Refrigerante R-452A .  
Incluye precarga de líquido refrigerante.  
Incluye cable de interconexión entre unidad exterior e interior.  
Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).  
Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).  
Código anterior: 0NRV0486

### Medidas y contenido

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Rango de temperatura | °C | -5 a +5   |
| Peso bruto / neto    | kg | 175 / 160 |
| Volumen bruto / neto | l  |           |

### Diseño y material

Número de puertas y tipo

### Refrigeración y funciones

Tipo de descongelación

Refrigerante R452A

### Potencia y consumo

|                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| Potencia de entrada  | W    | 2110       |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 380-400/50 |

### Dimensiones

|                               |    |     |
|-------------------------------|----|-----|
| Medidas interiores (AnxPrxAI) | mm |     |
| Medidas exteriores (AnxPrxAI) | mm | x x |
| Medidas embalaje (AnxPrxAI)   | mm | x x |

