



## UFSC371G Black

Congélateur vitré noir

### Caractéristiques du produit

- Intérieur/Extérieur noir
- Verre chauffé pour éviter la condensation
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Affichage digital de la température
- Tablettes de congélation fixes
- Verrou
- Pieds ajustables
- Drain d'eau de dégivrage

Vitrine froid négatif à porte vitrée chauffée

Une excellente présentation des produits à prix compétitif, c'est ce que permet cette vitrine à froid négatif. Elle est dotée d'une porte vitrée chauffée pour éviter la condensation, et d'un éclairage intérieur à LED pour mettre en valeur les produits surgelés. Il s'agit d'un système de froid statique, avec 6 étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur pour une température homogène dans toute l'armoire. Ce congélateur vertical est doté d'une évacuation d'eau de dégivrage pour faciliter l'entretien.

| Mesures et contenu             |                                      |                     |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Surface totale de présentation | m <sup>2</sup>                       | 0.74                |
| Plage de température           | °C                                   | -24 à -14           |
| Classe climatique              |                                      | 4                   |
| Poids brut / net               | kg                                   | 100 / 95            |
| Volume brut / net              | l                                    | 300 / 270           |
| Design et matériaux            |                                      |                     |
| Nombre et type de porte        | 1 porte vitrée chauffée à charnières |                     |
| Charge max. par tablette       | kg/m <sup>2</sup>                    | 110                 |
| Couleur de tablette            |                                      | Chromé              |
| Dimensions des tablettes       |                                      | 470 x 413 mm        |
| Nombre et type de tablettes    | 6 tablettes de congélation fixes     |                     |
| Vitrage de sécurité            |                                      | Oui                 |
| Pieds                          |                                      | 2 pieds ajustables  |
| Roulettes                      |                                      | 2 roulettes         |
| Finition extérieure            |                                      | Noir                |
| Finition intérieure            |                                      | Noir                |
| Éclairage intérieur            |                                      | LED                 |
| Serrure                        |                                      | Oui                 |
| Froid et fonctions             |                                      |                     |
| Type de régulation             |                                      | Mécanique           |
| Type de réfrigération          |                                      | Statique            |
| Type de dégivrage              |                                      | Manuel              |
| Fluide frigorigène             |                                      | R290                |
| Charge de gaz                  | g                                    | 85                  |
| Thermomètre                    |                                      | Oui                 |
| Puissance et consommation      |                                      |                     |
| Classe énergétique             |                                      | C                   |
| Max Ambient                    |                                      | 30°C at 55% RH      |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h                              | 8.27                |
| Consommation électrique par an | kWh/an                               | 3017                |
| EEI                            | %                                    | 34.5                |
| Puissance                      |                                      |                     |
| Puissance consommée            | W                                    | 350                 |
| Tension / Fréquence            | V/Hz                                 | 220-240/50          |
| Niveau sonore                  | dB(A)                                | 45                  |
| Dimensions                     |                                      |                     |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm                                   | 470 x 440 x 1545    |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm                                   | 595 x 640 x 1840    |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm                                   | 680 x 710 x 1940 mm |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces                                 | 54                  |



Poignée résistante



Serrure