



## CRU5175P w/o Panel

Groupe de froid positif monobloc (5,1-7,5 m<sup>3</sup>)

### Caractéristiques du produit

- Groupe de réfrigération monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable
- Compatible avec des panneaux de 80 à 150 mm d'épaisseur

Groupe de froid positif monobloc pour des températures

Groupe de froid positif monobloc pour chambres froides de 5,1 à 7,5 m<sup>3</sup>.

### Mesures et contenu

Capacité du module de refroidissement	m <sup>3</sup>	5,1 - 7,5
Densité d'isolation	kg/m <sup>3</sup>	42
Plage de température	°C	0 à +8
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	80 / 70
Volume brut / net	l	

### Design et matériaux

Nombre et type de porte

Finition extérieure	Inox
Éclairage intérieur	LED

### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	130
Thermomètre	Oui	

### Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	18.72
Consommation électrique par an	kWh/an	6833
Puissance consommée	W	860
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	450 x 875 x 770
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	960 x 540 x 995
Charge conteneur 40 pieds	pces	88



Arrière monobloc - sans panneau fixé