



## FSC1950S

### Expositor refrigerado

#### Características del producto

- Puertas deslizantes de cristal de cierre automático
- Carcasa iluminada
- Luz vertical interna
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración forzada

### Expositor refrigerado de 2 puertas con canopy

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima. Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del bastidor y un display de iluminación LED.

#### Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	198 / 193
Volumen bruto / neto	l	875 / 710

#### Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 cristal de cierre automático deslizante	
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo	5 estantes de rejilla, blanco	
Color de estante		Blanco
Medidas de estante	985 x 555 mm	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Tipo de carcasa	Forma en D	
Luz de la carcasa		LED
Patatas	4 patas regulables	
Ruedas giratorias	4 ruedecillas	
Acabado exterior	Blanco RAL9016	
Acabado interior	Acero pintado blanco	
Luz interior		Sí
Cierre		Sí

#### Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	125
Termómetro		Sí

#### Potencia y consumo

Clasificación energética		F
Consumo de energía	kWh/24h	6.4
Consumo de energía anual	kWh/año	2336
Potencia de entrada	W	490
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

#### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1000 x 652 x 1533
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1110 x 825 x 2010
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1180 x 910 x 2100
Carga contenedor 40ft	pcs	22



Puertas deslizantes



Luz vertical interna