



TM35C

Minibar

Produktegenskaber

- Lavt energiforbrug
- Kompressorstyret kølesystem
- Lavt lydniveau
- Timingsfunktion for optimal gæstekomfort
- SLEEP-mode funktion for lydløs periode
- FAST-cool funktion for umiddelbar nedkøling
- Justerbare hylder, også i dør
- Vendbar, skummet dør
- Indvendigt LED-lys
- Integreret håndtag
- Lås

Minibar med et utroligt lavt energiforbrug

En TM kompressordrevet minibar med solid dør er et fremragende valg til hoteller i varme omgivelser. Kølesystemet sikrer en lavere temperatur samt en hurtigere nedkøling sammenlignet en absorptions-minibar.

Den har også nogle cool funktioner. Den kan times, så kompressoren kun kører, når der er størst sandsynlighed for at værelset står tomt – f.eks. fra kl. 9-12 og igen fra kl. 18-21. Det betyder, at minibaren er lydløs resten af tiden, når gæsterne befinder sig på værelset. En såkaldt kølebank sørger for at bibeholde den kolde temperatur i skabet, når kompressoren ikke kører. Dertil har minibaren også en SLEEP-mode funktion for øjeblikkelig stilhed samt en FAST-cool funktion for øjeblikkelig nedkøling. Det er meget praktisk, hvis gæster ankommer på skæve tidspunkter.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	+5 til +10
Klimaklasse		4
Nettovolumen	l	24
Bruttovolumen	l	27
Brutto-/ Nettovolumen	l	27 / 24
Brutto-/ Nettovægt	kg	20,5 / 19,5

Design og materialer

Dørantal & type		1 hængsl. skummet dør
Antal døre		1
Antal hylder	stk	1
Hylde-antal & type		1 plastikhylde
Fødder / ben		Justerbare Fødder
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja
Eksteriør		Sort
Interiør		Hvid

Køling og funktioner


Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	24
Termometer		Nej

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årligt energiforbrug	kWh/år	55
Energiforbrug	kWh/24t	0.15
EEl	%	72
Strøm		
Effekt	W	65
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	38

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	402 x 440 x 510
Indvendige mål (BxDxH)	mm	310 x 207 x 397
Pakkemål (BxDxH)	mm	450 x 475 x 550
40' container kapacitet	stk	375



Display med en knap til hver funktion



Integreret håndtag