TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



# IDA200-W1

## Congelador para helados

**Características del producto**
- Tapas de cristal deslizantes
- Luz LED interna
- Idóneo para la personalización con la marca
- Ruedas giratorias resistentes
- Refrigeración estática
- Cestas disponibles como accesorio (no incluidas)
- Almacenamiento bajo cestos


## Arcón congelador para una excelente presentación de


El congelador para helados IDA ofrece una excelente experiencia al cliente, gracias a sus tapas correderas que se deslizan con facilidad, apoyadas en pequeñas ruedas en la parte trasera. El congelador cuenta con iluminación LED frontal en el interior, que permite mostrar tus sabores de helado de manera atractiva. Su diseño sencillo lo hace ideal para branding o personalización, mientras que sus robustas ruedas con freno garantizan su movilidad.

Tenga en cuenta que el congelador no incluye cestas. Ofrecemos diferentes tipos de cestas, que se pueden pedir como accesorios.

Canasta ideal para hielo en cuchara:
1 x Nº de artículo 71975 (5x 5L + 1x 2,5L)

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Peso bruto / neto | kg | 48 / 45 |
| Volumen neto | l | 163 |
| Volumen bruto | l | 205 |
| Volumen bruto / neto | l | 205 / 163 |
| Rango de temperatura | °C | -23 a -16 |
| Clase climática | | 7 |
| **Diseño y material** | | |
| Acabado exterior | | Blanco RAL9010 |
| Acabado interior | | Blanco RAL9010 |
| Number of lids | | 2 |
| Número y tipo de tapas | | 2 tapas deslizantes planas de cristal |
| Nº cubetas | pcs | 0 |
| Número de cestos y tipo | | 0 Cesta de rejilla |
| Máxima Nº cubetas | pcs | 1 |
| Ruedas giratorias | | Ruedas |
| Cierre | | No |
| Cristal de seguridad | | Sí |
| Luz interior | | LED |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | | Estática |
| Tipo de descongelación | | Manual |
| Refrigerante | | R290 |
| Carga de refrigerante | g | 66 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Clase energética | | C |
| Min Ambient | | +16°C, 80% RH |
| Max Ambient | | +35°C, 75% RH |
| Consumo de energía | kWh/24h | 1.213 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 442.8 |
| EEI | % | 33.6 |
| Potencia de entrada | W | 87 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 49 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 764 x 694 x 867 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 606 x 536 x 688 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 810 x 760 x 920 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 72 |


Cestas como opción


Luz LED