



BLCA3X1

Arrefecedor / Congelador GN1/1

Características do produto


- Sonda de núcleo incluída
- Guias para tabuleiros GN1/1 e Euronorm
- Termostato programável
- Porta reversível com fecho automático
- Aço inoxidável
- Pés reguláveis
- Controlador de ecrã tátil
- Exportação de dados para conformidade HACCP

Abatedores de temperatura/Congeladores com control

Peso bruto / líquido	kg	130 / 104
Volume líquido	l	60
Volume bruto	l	139
Volume bruto / líquido	l	139 / 60
Capacidade das panelas GN	pçs	3 x GN1/1
Capacidade de arrefecimento	kg	12
Capacidade de congelação	kg	8
Gama de temperaturas	°C	-30 a +70
Acabamento exterior		SS304
Acabamento interior		SS304
Número e tipo de porta		1 porta de batente maciça com fecho automático
Porta reversível		Sim
Pés / Pernas		4 pés reguláveis
Tipo de controlador		Ecrã tátil programável
Tipo de descongelação		Automático, gás quente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	130
Potência de entrada	W	700
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	60
Dimensão externa (LxPxX)	mm	804 x 826 x 995
Dimensão interna (LxPxX)	mm	660 x 640 x 330
Dimensão da embalagem (LxPxX)	mm	870 x 900 x 1030
Carga de contentor de 40 pés	pçs	52



Sonda de núcleo incluída



Controlador de ecrã tátil

A nossa gama de refrigeradores rápidos é perfeita para a refrigeração ou congelação rápida de alimentos quentes acabados de sair do forno ou do fogão, conservando-os assim em segurança. O BLCA-X é fornecido com um controlador de ecrã tátil fácil de utilizar. Aqui pode escolher um dos programas predefinidos para diferentes fins ou pode criar e guardar os seus próprios programas. A unidade inclui ciclos especiais predefinidos para peixe, endurecer gelado, secar e descongelar. É possível carregar as suas próprias receitas ou transferir dados para fins de conformidade HACCP através de uma porta USB.

Os programas primários também foram pré-definidos para manter a temperatura final constante até que o armário seja aberto e o programa seja desligado. Este método garante a qualidade e a conservação segura dos alimentos, assegurando assim o seu perfeito estado de conservação e posterior consumo.

A capacidade de refrigeração mede-se de +70 a +3 °C em 90 minutos - A capacidade de congelação mede-se de +70 a -18 °C em 240 minutos. A capacidade exacta em kg de cada modelo pode ser consultada nas especificações técnicas.

O BLCA-X aceita bandejas Gastronorm 1/1 e Euronorm (não incluídas).