



UR90G-SUB ZERO

Refrigerador de caviar

Características do produto

- Luz vertical interior LED
- Interior e exterior em preto
- Excelente apresentação do produto
- Porta de vidro térmico
- Prateleiras reguláveis
- Pés reguláveis

Congelador de bancada ideal como refrigerador de caviar

Peso bruto / líquido	kg	39,5 / 35,5
Volume líquido	l	81
Volume bruto	l	92
Volume bruto / líquido	l	92 / 81
Gama de temperaturas	°C	-8 a +6
Classe climática		4
Acabamento exterior		Preto
Acabamento interior		Preto
Número de porta		1
Número e tipo de porta		1 porta basculante de vidro térmico
Porta reversível		Não
Número de prateleiras	pçs	3
Número e tipo de estantes		3 prateleiras de arame preto
Cor da prateleira		Preto
Dimensões da prateleira		420 x 300 mm
Vidro de segurança		Sim
Pés / Pernas		4 pés reguláveis
Fechadura		Sim
Luz interior		LED branco frio vertical
Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático
Tipo de compressor		
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	40
Termómetro		Sim
Classe de energia		E
Consumo de energia	kWh/24h	1.51
Consumo anual de energia	kWh/ano	551
EEl	%	58
Potência de entrada	W	280
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	42
Dimensão externa (LxPxAX)	mm	515 x 542 x 750
Dimensão interna (LxPxAX)	mm	439 x 299 x 632
Dimensão da embalagem (LxPxAX)	mm	570 x 585 x 805
Carga de contentor de 40 pés	pçs	160



Bloqueio



Luz LED no interior do caixilho da porta

O UR90G-SUB ZERO é um congelador de bancada otimizado para refrigerar caviar, mas também pode ser utilizado para bebidas com baixo teor alcoólico.

O modelo "sub-zero" incorpora um termostato e um termómetro electrónicos, que evitam a exposição do caviar delicado a temperaturas inadequadas.

Em condições óptimas, o caviar deve ser mantido a uma temperatura de -6 a 0 graus Celsius. Um frigorífico normal é demasiado quente e um congelador normal é demasiado frio. O armazenamento a uma temperatura incorrecta reduzirá a qualidade do caviar.

Um sistema de arrefecimento forçado garante uma temperatura estável e homogénea em todas as prateleiras.

Por razões de segurança, o termostato está localizado na parte de trás da unidade, para evitar qualquer alteração acidental da temperatura.

Para além da funcionalidade e da qualidade, também damos ênfase à impressão visual. O aparelho apresenta um design elegante e moderno, com uma luz LED interna num tom frio. O interior e o exterior são pretos. A porta tem vidros duplos térmicos para evitar a condensação quando o móvel é aberto. O conteúdo é apresentado da melhor forma possível.