



BERMUDA VIEW RV13

Ventilovaný distributor kopečkové zmrzliny

Vlastnosti produktu

- nízké přední sklo pro vysokou viditelnost
- dokonalá distribuce teploty
- vyhřívané sklo zabraňující kondenzaci
- vhodné pro 5l vaničky na zmrzlinu (nejsou součástí)
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- digitální termostat a teplotní displej
- snadno přístupný úložný prostor
- noční roleta pro udržení teploty
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování

Distributor kopečkové zmrzliny, ventilovaný s úložným p

Řada Bermuda View je k dispozici ve dvou velikostech, buď na 10 (model RV10) nebo 13 (model RV13) vaniček na zmrzlinu 360 x 165 x 120 mm, které nejsou součástí. Distributor je vybaven ventilovaným chlazením, které zajišťuje, že zmrzlina bude mít ideální teplotu pro servírování. Navíc je distributor vybaven samostatným chlazeným úložným prostorem. Distributory Bermuda View mají nižší oblé sklo, které umožňuje lepší náhled na vystavenou zmrzlinu. Sklo je elegantní, praktické a především vyhřívané, což zabraňuje rosení. Kromě toho jsou vybaveny kolečky pro snadný pohyb, vnitřním LED osvětlením a praktickým nočním krytím, které zajišťuje optimální hygienu a udržuje ideální teplotu zmrzliny v době, kdy se zmrzlina zrovna neprodává. Díky výjimečné kombinaci kvality a cenové dostupnosti je řada Bermuda view mezi prodejci zmrzliny oblíbenou volbou.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	255 / 235
		/ 13 GN na zmrzlinu (5l)
		/ 14 GN na zmrzlinu (5l)

Výstavní plocha	m ²	0.84
Teplotní rozsah	°C	-16 až -10
Klimatická třída		7

Design a materiál

Exteriér		Bílá
Interiér		Bílá
Tvrzené sklo		Ano
Kolečka		4 kolečka
Zámek		Ne
Vnitřní osvětlení		LED

Chlazení a funkce


Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické, horkými parami
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	2 x 125
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba


Energetická třída		D
Max. podmínky okolí		+35°C, 75% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	22.8
Roční spotřeba	kWh/rok	8322
EEl	%	45.1
Příkon		
Příkon	W	1600
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	56

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1670 x 814 x 1354
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1740 x 860 x 1455
Přepravní kontejner 40 stop	ks	13



Pevná kolečka



Noční roleta pro udržení teploty