



UR600SS

Refroidisseur de stockage GN2/1

Caractéristiques du produit

- Avec verrou
- Grilles GN2/1 réglables
- Régulation numérique et affichage de la température
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Refroidissement par ventilateur
- Poignée intégrée
- Excellente efficacité énergétique
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Porte réversible (pièces supplémentaires nécessaires)

Le TEFCOLD UR est un réfrigérateur classique combinant une fiabilité éprouvée et un design épuré, avec une poignée intégrée très pratique. Idéal pour les environnements de restauration très exigeants, ce réfrigérateur est doté de tablettes GN2/1 réglables avec une capacité de charge jusqu'à 25 kg par tablette. Il présente une finition inox à l'intérieur et à l'extérieur (sauf l'intérieur de la porte, qui est blanc). Il est équipé d'un système de froid ventilé et d'un thermostat numérique pour régler facilement la température. Grâce à une efficacité énergétique remarquable, ce réfrigérateur bénéficie de la classe énergétique A.

La gamme UR est disponible en plusieurs tailles et couleurs différentes, avec des versions à porte pleine ou à porte vitrée. Voir la gamme UF pour la version froid négatif.

Poids brut / net	kg	97 / 90
Volume net	l	570
Volume brut	l	620
Volume brut / net	l	620 / 570
Plage de température	°C	0 à +8
Classe climatique		4
Finition extérieure		SS430
Finition intérieure		SS304
Nombre de porte		1
Type de porte		porte pleine à charnières
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières
Porte réversible		Oui
Nombre de tablettes	pcs	3
Nombre et type de tablettes		3 réglable
Couleur de tablette		Gris
Dimensions des tablettes		GN2/1
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		Non
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique, électrique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	70
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		A
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.82
Consommation électrique par an	kWh/an	299
EEL	%	22.4
Puissance consommée	W	120
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	777 x 745 x 1895
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	657 x 580 x 1660
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	840 x 760 x 2100
Charge conteneur 40 pieds	pcs	42



Serrure



Tablettes ajustables