



## RTC1760X1

Armoire froid positif à chariot

### Caractéristiques du produit

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Accès par l'avant et par l'arrière
- Compatible avec les chariots à 20 plateaux (non fournis)
- Refroidissement ventilé
- Régulation numérique et affichage de la température
- Dégivrage automatique
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds

Armoire froid positif traversante pour chariot pour cuisi

L'armoire froid positif traversante pour chariot TEFCOLD RTC a été conçue dans un objectif d'efficacité et d'ergonomie. Fabriquée en robuste acier inoxydable SS304, cette solution à froid ventilé est conçue pour conserver vos plats préparés au frais, prêts à servir. Idéal pour l'événementiel, les espaces de buffet, les boulangeries et les cafétérias, ce modèle peut contenir sans difficulté 2 chariot GN2/1, ou 2 chariot 600x400 mm, ou 4 chariots GN1/1 de 20 plateaux (vendus séparément). Les portes de chaque côté de l'armoire permet un accès sans difficulté, entre la cuisine et la zone de service, par exemple. Développez votre activité Horeca grâce à l'armoire froid positif traversante pour chariot TEFCOLD RTC, le summum de l'armoire pour chariot destinée aux cuisines professionnelles.

### Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	332 / 276
Volume brut / net	l	2070 / 832

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	4 porte pleine à charnières
Nombre et type de tablettes	
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304
Éclairage intérieur	Non
Serrure	Oui

### Froid et fonctions

Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage		
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	150

### Puissance et consommation


Consommation d'énergie	kWh/24h	6.3
Consommation électrique par an	kWh/an	2299.5
Puissance consommée	W	650
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	52

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1600 x 906 x 1810
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1760 x 1082 x 2201,5
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1785 x 1120 x 2350
Charge conteneur 40 pieds	pcs	13



Régulateur numérique



Serrure