



Bruto/netto gewicht	kg	110 / 100
Capaciteit van de koelmodule	m³	15,1 - 20
Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Buitenafwerking		SS430
Type regelaar		Elektronisch
Type ontdooing		Automatisch, heet gas
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	200
Thermometer		Ja
Energieverbruik	kWh/24h	25.92
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	9461
Input vermogen	W	1390
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 960 x 880
Verpakte maat (BxDxH)	mm	790 x 1150 x 1170
40 ft containerlading	st	60

CRU1520P w/o Panel

Positieve monoblok 20m³

Producteigenschappen

- Monoblock koelunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish
- Geschikt voor panelen met een dikte van 80-150 mm

<p>Onze CRU-P serie monoblock koelerunits heeft een

Onze CRU-P serie monoblock koelerunits heeft een temperatuurbereik van -2 tot +8 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor koelruimten van 3-20 m³. Ook leverbaar als monoblock vriezerunit.



Monoblock achter – geen paneel bevestigd



Digitale regelaar