



PDA3-CTF150B-1

Koelvitrine

Producteigenschappen

- Uitstekende product zichtbaarheid
- Ledverlichting onder elke legger
- Temperature Class 3M1
- Frontglas naar voren kantelbaar indien gewenst
- Plat glazen bovenblad
- Schuivende achterdeur(en)
- Instelbare poten en wielen
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Gemakkelijk te reinigen condensfilter

Koelvitrinecounter met plat glazen front en bovenblad

De PDA3-CTF is onze hoogwaardige serie gebakvitines. Met zijn zwarte afwerking, glazen planken en ledverlichting aan de bovenkant van de vitrine en onder elke plank, biedt hij een stijlvol ontwerp en een mooie productpresentatie.


De gekoelde vitrine heeft een efficiënt geventileerd koelsysteem en temperatuurklasse 3M1, zodat uw voedingsmiddelen, gebak en taarten onder optimale omstandigheden worden bewaard. De temperatuur is eenvoudig in te stellen op de digitale controller.

De kast heeft schuifdeuren aan de achterzijde voor een vlotte bediening en belading, terwijl het voorste glas naar voren scharniert voor eenvoudige reiniging. De vitrine is uitgerust met zwenkwielen voor mobiliteit.

Bruto/netto gewicht	kg	320 / 253
Netto volume	l	432
Bruto volume	l	680
Bruto/netto volume	l	680 / 432
Totaal displaygebied	m²	2.98
Temperatuurbereik	°C	-1 tot +5
Klimaatklasse		3
Buitenafwerking		Zwart / glas
Binnenafwerking		Roestvrijstaal / glas
Deur aantal		2
Deur aantal & type		2 glazen schuifdeuren
Omkeerbare deur		Ja
Aantal roosters	st	3
Planken aantal & type		3 glazen planken + basis
Plankmaten		1416 x 400 mm
Zwenkwielen		4 wielen
Veiligheidsglas		Ja
Binnenverlichting		LED
Type regelaar		Elektronisch
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	145
Thermometer		Ja
Energieklasse		B
Energieverbruik	kWh/24h	7.74
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2825
EEL	%	16.9
Input vermogen	W	790
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	65
Externe maat (BxDxH)	mm	1500 x 750 x 1360
Interne maat (BxDxH)	mm	1446 x 600 x 808
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1580 x 820 x 1475
40 ft containerlading	st	15



Digitale regelaar



Ledverlichting onder elke plank