TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



SGD-360GE

Refrigerador backbar de alta

Características del producto
- Excelente visibilidad de producto
- Adecuado para botellas y barriles
- Bajo consumo de energía
- Estantes con baldas ajustables
- Luz interior LED con interruptor
- Revestimiento exterior/interior
- Control digital e indicador de temperatura
- Patas regulables
- Descongelación automática
- Condensador de fácil mantenimiento
- Cierre

Espacioso refrigerador backbar con puertas de cristal

La versión con puerta de cristal SGD está fabricada para ofrecer un estilo y una presentación del producto excepcionales, combinados con una eficiencia energética superior. Este armario de alta calidad es ideal para exponer latas y botellas de diferentes formas y tamaños, ya que los estantes ajustables proporcionan una superficie estable y práctica que facilita la organización.

Diseñado pensando en la hostelería, el SGD presenta un elegante exterior antracita que se integra perfectamente en entornos modernos y de alta gama. Su interior y exterior revestidos son resistentes a los arañazos y a las huellas dactilares visibles, lo que garantiza un aspecto impecable incluso con el uso diario.

El sistema de refrigeración de bajo consumo garantiza una temperatura constante al tiempo que mantiene los costes de funcionamiento bajo control. La temperatura es fácil de ajustar en el controlador electrónico. La unidad cuenta con descongelación automática para facilitar el mantenimiento.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	160 / 144
Volumen neto	l	401
Volumen bruto	l	434
Volumen bruto / neto	l	434 / 401
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Diseño y material		
Medidas de estante de fondo	mm	1605 x 220
Acabado exterior		Antracita RAL 7021
Acabado interior		Plata
Nº de puertas		3
Número de puertas y tipo		3 puertas batientes de cristal
Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	6
Número de estantes y tipo		6 ajustable
Color de estante		Plata
Medidas de estante		510 x 355 mm & 546 x 355 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	165
Patas		Patas Regulables
Cierre		Sí
Luz interior		LED
Cristal de seguridad		No
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Carga de refrigerante	g	85
Refrigerante		R290
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		E
Consumo de energía anual	kWh/año	1104
Consumo de energía	kWh/24h	3.01
EEI	%	63.4
Potencia de entrada	W	280
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	47
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1670 x 620 x 840
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1605 x 425 x 682
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1705 x 640 x 975
Carga contenedor 40ft	pcs	50





Estantes ajustables Control digital