



BA11H

Backbar / Bar køleskab

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering A
- Ca. 59% mere energivenlig end den forrige BA-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Vendbar glasdør
- Ventilert køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder
- Indvendigt LED-lys
- Lås

Høj-kvalitets backbar med lavt energiforbrug

BA er vores serie af høj-kvalitets backbar køleskabe. Den er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 59% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie. Backbaren her har ventileret køling for en kort nedkølingstid, hvilket gør, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Hvis temperaturen skal justeres, gøres dette hurtigt og let på den elektroniske termostat.

Bar køleskabet er fremstillet af solide materialer og byder på justerbare, tætte trådhylder i krom, hvilket giver høj kapacitet og stabilitet. Dertil har den en vendbar dør i aluminium med dobbeltlags sikkerhedsglas. Det hjælper med at spare på energien, men det giver også en utrolig god produktsynlighed.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	53 / 47
Nettovolumen	l	118
Bruttovolumen	l	128
Brutto-/ Nettovolumen	l	128 / 118
Total udstillingsareal	m²	0.37
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4

Design og materialer

Eksteriør	Sort	
Interiør	Stucco aluminium	
Antal døre	1	
Dørantal & type	1 hængsl. glasdør	
Vendbar dør	Ja	
Antal hylder	stk	2
Hylde-antal & type	2 trådhylder, krom	
Hyldefarve	Krom	
Hyldedimension	495x350 mm	
Fødder / ben	4 justerbare fødder	

Lås	Ja
Indvendigt lys	LED
Sikkerhedsglas	Ja

Køling og funktioner


Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel, mængde	g	55
Kølemiddel		R600a
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		A
Årligt energiforbrug	kWh/år	350
Energiforbrug	kWh/24t	0.96
EEl	%	9
Effekt	W	95
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 545 x 900
Indvendige mål (BxDxH)	mm	510 x 418 x 734
Pakkemål (BxDxH)	mm	685 x 575 x 970
40' container kapacitet	stk	136



Justerbare trådhylder



Elektronisk termostat