



FR605S SL

Glassfrys

Produktfunktioner

- Lock i rostfritt stål
- Handtag med lås
- Termometer
- Pulverlackerad vit inneryta
- Avfrosta vattentömning
- Korgar
- Kraftiga styrhjul

Mått och innehåll

| | | |
|---------------------|----|--------------|
| Temperaturintervall | °C | -24 till -14 |
| Klimatklass | | 4 |
| Brutto- / nettovikt | kg | 119 / 114 |
| Brutto-/nettovolym | l | 567 / 557 |

Design och material

| | | |
|----------------------|--|---|
| Locknummer och typ | 1 massiva lock med gångjärn i rostfritt stål | |
| Korgnummer & korgtyp | 3 Trådbackar, vita | |
| Max. antal korgar | delar | 7 |
| Styrhjul | 4 dubbla styrehjul | |
| Utvändig finish | SS304 | |
| Invärdig finish | Vitmålat stål | |
| Interiörlampa | Ja | |
| Lås | Ja | |

Kylning och funktioner

| | | |
|---------------------|----------|-----|
| Typ av regulator | Mekanisk | |
| Typ av kylning | Statisk | |
| Typ av avfrostning | Manuell | |
| Köldmedium | R600a | |
| Laddning köldmedium | g | 105 |
| Termometer | Ja | |

Ström och förbrukning

| | | |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklassificering | D | |
| Energiförbrukning | kWh/24tim | 3.61 |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år | 1317.6 |
| Ineffekt | W | 250 |
| Spänning / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Ljudnivå | dB(A) | 42 |

Dimensioner

| | | |
|--------------------------|-------|-------------------|
| Invändiga mått (BxDxH) | mm | 1680 x 480 x 725 |
| Externa mått (BxDxH) | mm | 1804 x 680 x 945 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm | 1880 x 710 x 1050 |
| 40 fot containerlast | delar | 38 |



Korgar



Termometer