



UD1-32

Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl 2 zásuvky

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- maximalizovaný úložný prostor
- vhodné pro nádoby GN (max. hloubka 150 mm)
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- automatické odmrazování
- maximální nosnost zásuvky: 60 kg
- maximální zatížitelnost horní desky: 240 kg

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s jednou zásuvkou

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s jednou zásuvkou v celonerezovém provedení s ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení a udržení požadované teploty. Stiskem jednoho tlačítka lze zvolit mezi chladicím a mrazicím režimem.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	105 / 90
Hrubý objem	l	77
Čistý Objem	l	116
Hrubý / čistý objem	l	116 / 77
Teplotní rozsah	°C	+2 až +8 / -18 až -22
Klimatická třída		4

Design a materiál

Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Počet dveří	1
Počet a typ dveří	1
Počet a typ polic	
Kolečka	Kolečka 360°
Zámek	Ne
Zásuvky	ks1
Vnitřní osvětlení	Ne

Chlazení a funkce

Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání		
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	70

Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Max. podmínky okolí		+30°C, 55% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	4.49
Denní spotřeba	kWh/h	0.19
Roční spotřeba	kWh/rok	1638.85
EEl	%	57.9
Příkon	W	270
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	42

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1230 x 700 x 605
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1000 x 565 x 205
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1300 x 760 x 700
Přepravní kontejner 40 stop	ks	81



Z chlazení na mrazení
stisknutím jednoho
tlačítka



Zásuvka GN3/1