



RK1420X1

Réfrigérateur vertical GN2/1

Caractéristiques du produit

- Coffre en acier inoxydable
- Grilles GN2/1 réglables
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Portes à fermeture automatique avec butée à 105°
- Refroidissement ventilé
- Condenseur sans entretien
- Roues solides
- Pédale d'ouverture de porte (à monter soi-même)
- Avec verrou

Réfrigérateur 2 portes en acier inoxydable pour cuisines

Le RK142X1 est un réfrigérateur économe en énergie, conçu pour les environnements professionnels, avec une consommation d'énergie réduite de 36 % par rapport au modèle précédent RK142X1.

Ce réfrigérateur vertical est fabriqué en acier inoxydable durable SS304, ce qui le rend adapté aux conditions exigeantes des cuisines professionnelles. Il est équipé d'étagères GN2/1 réglables, et la porte s'ouvre à 105 degrés pour un accès facile lors du réapprovisionnement. Un pédalier optionnel est disponible pour une ouverture mains libres. Les roues robustes facilitent son déplacement pour le nettoyage.

Grâce à son système de refroidissement ventilé et efficace, le contenu reste frais. Le régulateur numérique permet un réglage précis de la température, tandis que la connectivité NFC et Bluetooth offre la possibilité de contrôler l'éclairage, surveiller la température et exporter des données via une application pour la gestion des rapports.

Poids brut / net	kg	226 / 208
Volume net	l	954
Volume brut	l	1300
Volume brut / net	l	1300 / 954
Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		5
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Nombre de porte		2
Nombre et type de porte		2 portes pleines à charnières à fermeture automatique
Porte réversible		Oui
Charge max. par tablette	kg/m²	72.6
Nombre de tablettes	pcs	6
Nombre et type de tablettes		6 clayettes grises
Couleur de tablette		Gris
Dimensions des tablettes		GN2/1
Roulettes		4 roulettes
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique / Dégivrage
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	110
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		A
Consommation électrique par an	kWh/an	464
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.27
EEL	%	21.3
Puissance consommée	W	360
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	47
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1445 x 905 x 2150
Charge conteneur 40 pieds	pcs	16



Pédale de commande d'ouverture de porte



Thermostat numérique