



UD1-32

Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl 2 zásuvky

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- maximalizovaný úložný prostor
- vhodné pro nádoby GN (max. hloubka 150 mm)
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- automatické odmrazování
- maximální nosnost zásuvky: 60 kg
- maximální zatížitelnost horní desky: 240 kg

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s jednou zásuvkou

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s jednou zásuvkou v celonerezovém provedení s ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení a udržení požadované teploty. Stiskem jednoho tlačítka lze zvolit mezi chladicím a mrazicím režimem.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	105 / 90
Hrubý objem	l	77
Čistý Objem	l	116
Hrubý / čistý objem	l	116 / 77
Teplotní rozsah	°C	+2 až +8 / -18 až -22
Klimatická třída		4

Design a materiál

Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304

Počet a typ dveří

Počet a typ polic

Kolečka Kolečka 360°

Zámek Ne

Zásuvky ks 1

Vnitřní osvětlení Ne

Chlazení a funkce

Typ chlazení Ventilované

Typ odtávání

Typ chladiva R290

Množství chladiva g 70

Výkon a spotřeba

Energetická třída D

Denní spotřeba kWh/24h 4.49

Roční spotřeba kWh/rok 1638.85

EEl % 57.9

Příkon W 270

Napětí / Frekvence V/Hz 220-240/50

Hlučnost dB(A) 42

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV) mm 1230 x 700 x 605

Vnitřní rozměry (ŠxHxV) mm 1000 x 565 x 205

Rozměry balení (ŠxHxV) mm 1300 x 760 x 700

Přepravní kontejner 40 stop ks 81



Z chlazení na mrazení
stisknutím jednoho
tlačítka



Zásuvka GN3/1