



## FS1002S

### Réfrigérateur vitré

#### Caractéristiques du produit

- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Éclairage interne vertical LED
- Tablettes ajustables
- Revêtement laqué
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

### Vitrine réfrigérée 2 portes à portes coulissantes

La gamme FS est dépourvue de caisson lumineux. Cela permet de gagner un peu de hauteur à l'intérieur pour un look plus épuré.

Ce sont des appareils polyvalents, convenant aussi bien aux boissons qu'aux produits laitiers (lait, fromage, etc.) et aux sandwichs, ce qui les rend particulièrement intéressants pour les supermarchés, épiceries, magasins et cafés.

Ce modèle est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables et 2 portes coulissantes vitrées à fermeture automatique.

#### Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	176 / 163
Volume brut / net	l	730 / 540

#### Design et matériaux

Nombre et type de porte		2 porte vitrée coulissante à fermeture automatique
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes		5 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		870 x 470 mm
Dimensions de la tablette inférieure		870 x 475
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup>	196
Type de caisson		-
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Finition extérieure		Blanc RAL9016
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

#### Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	120
Thermomètre		Oui

#### Puissance et consommation

Classe énergétique		F
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	5.96
Consommation électrique par an	kWh/an	2175
Puissance		
Puissance consommée	W	450
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

#### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	890 x 573 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1000 x 735 x 1990
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1060 x 800 x 2160
Charge conteneur 40 pieds	pces	28



Lumière interne  
verticale



Thermostat numérique