

COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CEV425CP 2 LED L/H

Réfrigérateur, charnières côté gauche

Caractéristiques du produit

- Porte vitrée à charnières côté gauche
- Excellente présentation des produits
- Canopy lumineux
- Convient parfaitement pour flocage
- Éclairage LED dans le cadre de porte
- Grilles ajustables
- Refroidissement par ventilateur

Réfrigérateur à boissons avec charnières côté gauche

La gamme CEV est notre gamme de réfrigérateurs à boissons la plus populaire. Elle a tout ce qu'il faut pour une présentation optimale de boissons bien fraîches : une porte vitrée avec éclairage LED intégrée au cadre de porte, des tablettes réglables pour plus de flexibilité, du froid ventilé pour une température homogène dans l'armoire. En plus de cela, elle convient parfaitement au branding. Par défaut, elle permet au choix une ouverture à droite ou à gauche.

| Mesures et contenu | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| Plage de température | °C | +2 à +10 |
| Classe climatique | | 4 |
| Poids brut / net | kg | 83 / 78 |
| Volume brut / net | I | 358 / 345 |
| Design et matériaux | | |
| Nombre et type de porte | 1 Porte vitrée à charnières côté gauche | |
| Vitrage de sécurité | | Ou |
| Porte réversible | | Ou |
| Nombre et type de tablettes | | 4 clayettes blanches |
| Couleur de tablette | | Blanc |
| Dimensions des tablettes | | 490 x 360 mm |
| Charge max. par tablette | kg/m² | 196 |
| Type de caisson | | Profil en D |
| Caisson lumineux | | LED |
| Pieds | | 2 pieds ajustables |
| Roulettes | | 2 roulettes |
| Finition extérieure | | Blanc |
| Finition intérieure | | Blanc |
| Éclairage intérieur | LED dar | ns l'encadrement de la porte |
| Serrure | | Oui |
| Froid et fonctions | | |
| Type de régulation | | Mécanique |
| Type de réfrigération | | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | | Automatique |
| Fluide frigorigène | | R600a |
| Charge de gaz | g | 70 |
| Thermomètre | | Oui |

| Fluide frigorigène | | R600a | |
|--------------------------------|---------|------------------|--|
| Charge de gaz | g | 70 | |
| Thermomètre | | Oui | |
| Puissance et consommation | | | |
| Classe énergétique | | D | |
| Max Ambient | | 30°C 55% RH | |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 2.25 | |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 821 | |
| Puissance | | | |
| Puissance consommée | W | 295 | |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 | |
| Niveau sonore | dB(A) | 45 | |
| Dimensions | | | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 470 x 440 x 1555 | |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 595 x 640 x 1980 | |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 665 x 715 x 2150 | |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 54 | |
| | | | |



Éclairage LED dans le cadre de la porte



Porte vitrée à charnières côté gauche