



Galaxy+ GP14FGD Black

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering B
- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Flot produktpræsentation med rammeløse glasdøre
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Kraftige hylder med forstærkningsstang
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Selvlukkende døre
- Solide 40 mm endevægge med spejleffekt
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Fenderlister i rustfri stål

Energibesparende multideck køler med døre

Med denne multideck køler med glasdøre får du et yderst lækkert design kombineret med et energibesparende kølesystem. De høje, rammeløse glasdøre giver et fantastisk kig til produkterne indeni. Produkterne bliver smukt oplyst af de vandrette og lodrette LED lys, som løber op langs væggene samt i toppen af køleren.

Kølereolen kommer med 5 dybe hylder (plus basen), hvilket giver masser af plads til opbevaring og fremvisning af produkterne. Hylderne kan vippe for at optimere produktpræsentationen. Det er muligt at tilkøbe multiplexing-sæt, hvis du ønsker at bygge reolerne sammen til en lang, uendelig linje i din forretning.

Takket være et nøje udvalgt kølesystem og en optimal luftcirkulation, kan denne multideck køler prale af et uhørt lavt energiforbrug samt en imponerende EU energilabel.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	369 / 285
Nettovolumen	l	629
Bruttovolumen	l	1443
Brutto-/ Nettovolumen	l	1443 / 629
Total udstillingsareal	m²	1.91
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3

Design og materialer

Eksteriør	Sort RAL9005	
Interiør	Sort RAL9005	
Antal døre	2	
Dørantal & type	2 hængsl. glasdøre	
Vendbar dør	Nej	
Antal hylder	stk	5
Hylde-antal & type	5 justerbare	
Hyldefarve	Sort	
Hyldedimension	1250x400mm	
Max. belastning på hylde	kg/m²	160
Fødder / ben	4 justerbare fødder	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g140
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering	B	
Max Ambient	+25°C, 60% RH	
Energiforbrug	kWh/24t	3.66
Årligt energiforbrug	kWh/år	1336
EEl	%	12

Strøm

Effekt	W	308
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	55

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1330 x 750 x 2005
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1250 x 544 x 1562
Pakkemål (BxDxH)	mm	1350 x 770 x 2320
40' container kapacitet	stk	23



