



## MTF250 VS

Ścienna zamrażarka supermarketowa

### Cechy produktu

- Proste przełączanie między chłodzeniem a mrożeniem
- Optymalizacja przestrzeni sklepowej
- Chłodzenie z przepływem wentylacji od boków ku środkowi
- Możliwość połączenia z dolną zamrażarką lub chłodziarką skrzyniową
- Energooszczędna sprężarka o zmiennej prędkości pracy
- Podgrzewane samozamykające się drzwi szklane
- Automatyczne odszranianie
- Nogi teleskopowe

4-drzwiowa zamrażarka/chłodziarka ścienna – dla lepsze

Zaoszczędź cenną powierzchnię podłogi dzięki temu zupełnie nowemu modelowi MTF, który może funkcjonować jako zamrażarka lub chłodziarka i doskonale sprawdza się w małych sklepikach ogólnospożywczych, masarniach, supermarketach itp. Dzięki przepływowi wentylacji od boków ku środkowi szafkę można całkowicie wypełnić produktami bez wpływu na temperaturę.

Połącz górną zamrażarkę/chłodziarkę MTF z ekspozycyjną skrzyniową zamrażarką/chłodziarką posadzkową SFI, aby jak najefektywniej prezentować sprzedawane produkty. Znajdziesz w niej wiele opcji montażowych – urządzenia można stawiać pod ścianą lub tworzyć z nich wyspy ekspozycyjne. Szafka wyposażona jest w stałą półkę podstawową oraz dwie regulowane półki druciane, które można przechylić, aby efektywniej zaprezentować produkty klientom.

### Rozmiary i zawartość

|                               |                |                       |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| Łączna powierzchnia wystawowa | m <sup>2</sup> | 1.73                  |
| Zakres temperatur             | °C             | -24 do -18 / -1 do +8 |
| Klasa klimatyczna             |                | 4                     |
| Masa brutto/netto             | kg             | 450 / 300             |
| Pojemność brutto/netto        | l              | 1076 / 650            |

### Wzornictwo i materiał

|                        |  |                        |
|------------------------|--|------------------------|
| Liczba i rodzaj drzwi  | 4 samozamykające się podgrzewane drzwi szklane |                        |
| Hartowane szkło        |  | Tak                    |
| Wymiary dolnej półki   |  | 516 x 375              |
| Maks. obciążenie półek | kg/m <sup>2</sup>                              | 196                    |
| Kolor półki            |  | Kolor biały            |
| Wymiary półek          |  | 516x423                |
| Liczba i rodzaj półek  | 12 regulowane półki druciane, białe            |                        |
| Stopy / nóżki          |  | Mocny stojak           |
| Wykończenie zewnętrzne |  | Kolor biały            |
| Wykończenie wnętrza    |  | Stal malowana na biało |
| Oświetlenie wewnętrzne |  | Oświetlenie LED        |
| Blokada                |  | Nie                    |

### Chłodzenie i funkcje

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Rodzaj kontrolera   |   | Elektroniczne        |
| Rodzaj chłodzenia   |   | Z funkcją wentylacji |
| Rodzaj odszraniania |   | Automatyczne         |
| Chłodziwo           |   | R290                 |
| Ladunek chłodziwa   | g | 145                  |
| Termometr           |   | Tak                  |

### Energia i zużycie

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| Klasa energetyczna       |         | C          |
| Zużycie energii          | kWh/24h | 9.16       |
| Roczne zużycie energii   | kWh/rok | 3344       |
| EEl                      | %       | 24.7       |
| Moc wejściowa            | W       | 1072       |
| Napięcia / Częstotliwość | V/Hz    | 220-240/50 |
| Poziom hałasu            | dB(A)   | 58         |

### Wymiary

|                                  |     |                      |
|----------------------------------|-----|----------------------|
| Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm  | 2380 x 480 x 947     |
| Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm  | 2500 x 745 x 2430    |
| Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.) | mm  | 2625 x 790 x 1630 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m       | szt | 8                    |



Oświetlenie LED  
wewnątrz obramowania



Termostat cyfrowy

drzwiczek