



UF200VGW

Zamrażarka ekspozycyjna

Cechy produktu

- Podgrzewane drzwi szklane
- Termostat elektroniczny
- Automatyczne odszranianie
- Półki regulowane
- Regulowane nóżki z rolkami z tyłu
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Chłodzenie wentylatorowe
- Blokada

Wentylowana zamrażarka ekspozycyjna

Zamrażarka ekspozycyjna UF jest faworytem wśród naszych klientów i nie bez powodu. Efektywny wentylowany system chłodzenia pozwala na regulację półek, dzięki czemu można łatwo zorganizować zamrażarkę zgodnie z aktualnym asortymentem produktów, a podgrzewane szklane drzwi zapobiegają kondensacji i zapewniają dobrą widoczność produktów. Ponadto szafa oferuje takie funkcje, jak oświetlenie wewnętrzne LED, automatyczne odszranianie i cyfrowy regulator temperatury. Niezależnie od tego, czy chodzi o lody, czy mrożone posiłki, ta zamrażarka oferuje doskonałą prezentację produktów w konkurencyjnej cenie. Gama TEFCOLD UF obejmuje zarówno zamrażarki ekspozycyjne, jak i zamrażarki do przechowywania w kilku rozmiarach, oferujemy również pasujące chłodziarki (patrz gama UR).

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	0.24
Zakres temperatur	°C	-24 do -10
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	52 / 47
Pojemność brutto/netto	l	200 / 120

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi		1 podgrzewane drzwi szklane na zawiasach
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	110
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		490 x 380 mm
Liczba i rodzaj półek		3 białe druciane półki
Stopy / nóżki		4 regulowane stopy
Rolki		2 rolki
Wykończenie zewnętrzne		Kolor biały
Wykończenie wnętrza		ABS w kolorze białym
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Blokada		Tak

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Z funkcją wentylacji
Rodzaj odszraniania		Automatyczne, elektryczne
Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	45
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		D
Max Ambient		30°C at 55% RH
Zużycie energii	kWh/24h	6.21
Roczne zużycie energii	kWh/rok	2268
EEL	%	46.5
Moc		
Moc wejściowa	W	150
Napięcie / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	42

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	484 x 470 x 620
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	600 x 595 x 850
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	690 x 650 x 910 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	108



Cyfrowy sterownik



Mocna rączka