



PDC 126 VS SL LED

Chladicí vitrína samoobslužná, ventilovaná

Vlastnosti produktu

- energeticky úsporný invertorový kompresor
- boky z plexiskla pro skvělou viditelnost výrobků
- velký úložný prostor
- možnost sklopení pro lepší zobrazení produktů
- vnitřní LED osvětlení
- 4 pevná kolečka, 2 s brzdou
- ochrana proti nárazu na 4 stranách
- bezúdržbový kondenzátor

Chladicí vitrína samoobslužná, černá

Samoobslužná chladicí vitrína PDC slouží k prezentaci výrobků uvnitř. Má čiré plexisklo na všech čtyřech stranách a skleněná víka na horní straně, která se snadno posouvají. Kromě toho je vybavena dvěma vodorovnými světelnými LED pásky. To zajišťuje fantastickou viditelnost produktů bez ohledu na to, ze které strany se zákazník dívá. Když je chladicí box umístěn u stěny, lze ho naklonit o 15 stupňů pro lepší viditelnost produktů. Chladicí vitrína je vybavena kompresorem s variabilní rychlostí a vysoce účinnými EC ventilátory, to umožňuje tichý a energeticky úsporný provoz. To je u tohoto typu produktu unikátní vlastnost. Jednotku lze snadno přemísťovat díky kulatým 360 stupňovým kolečkům a silným nárazníkům s brzdami. Takto ji můžete kdykoli přemístit tam, kde je to ve vašem obchodě nejvíce potřeba. Pokud jde o údržbu, samoobslužná chladicí vitrína má bezúdržbový kondenzátor a spodní desku z nerezové oceli, která zajišťuje snadné čištění.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	1.51
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	176 / 133
Hrubý / čistý objem	l	408 / 190

Design a materiál

Tvrzené sklo	Ano
Kolečka	4 kolečka, 2 s brzdou
Exteriér	Černá / Sklo
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Vnitřní osvětlení	2 × vertikální LED
Zámek	Ne

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické, cyklus vypnutí
Typ chladiva	R290
Množství chladiva	g150
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Max Ambient		25°C at 60% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	5.25
Roční spotřeba	kWh/rok	1916
EEl	%	49.2
Příkon		
Příkon	W	700
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	52

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1210 x 1080 x 342
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1405 x 1210 x 1005
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1335 x 1170 x 1140 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	34



Posuvná prosklená víka



LED osvětlení