



CBC210G

Refrigerador backbar

Características do produto

- Equipamento robusto para cargas pesadas
- Portas de vidro com fecho automático
- Interior com efeito de espelho em aço inoxidável
- Prateleiras reguláveis em aço SS304
- Pernas reguláveis
- Arrefecimento forçado

Refrigerador de coluna resistente com portas de vidro

CBC é a nossa gama de refrigeradores robustos para bares, concebidos especificamente para bares movimentados onde é necessária uma capacidade de refrigeração otimizada.

O refrigerador para backbar possui um sistema de refrigeração ventilado eficiente que assegura um tempo de refrigeração curto, para que nunca fique sem bebidas frias para os clientes sedentos. Tanto a entrada como a saída de ar estão localizadas na parte da frente, facilitando a integração do refrigerador de bar no interior existente.

O refrigerador backbar CBC oferece uma excelente apresentação do produto com portas de vidro com fecho automático, iluminação interior LED, prateleiras ajustáveis em aço inoxidável SS304 e um interior em aço inoxidável com efeito espelhado.

É possível instalar gavetas em vez de portas. Para mais informações, contacte a nossa equipa de vendas.

Medidas e conteúdo

Exposición total	m²	0.56
Gama de temperaturas	°C	+2 a +10
Classe climática		4
Peso bruto / líquido	kg	123 / 118
Volume bruto / líquido	l	290 / 277

Design e Material

Cor da prateleira	SS304
Vidro de segurança	Sim
Pés / Pernas	6 pés reguláveis
Acabamento exterior	Preto
Acabamento interior	Espelho polido SS430
Luz interior	LED
Fechadura	Sim

Funções e refrigeração

Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	95
Termómetro		Sim

Potência e consumo

Classe de energia		C
Consumo de energia	kWh/24h	3.18
Consumo anual de energia	kWh/ano	1159
EEl	%	24.8
Potência de entrada	W	250
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	42

Dimensões

Dimensão interna (LxPxAl)	mm	1082 x 415 x 760
Dimensão externa (LxPxAl)	mm	1462 x 513 x 860
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	1540 x 580 x 1050
Carga de contentor de 40 pés	pçs	60



Bloqueio



Prateleiras reguláveis