



CRU7610N

Monoblock-Tiefkühlaggregat (7,6-10 m³)

Produkteigenschaften

- Monoblock-Tiefkühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl

Monoblock-Tiefkühlaggregat für Temperaturen von -10

Monoblock-Tiefkühlaggregat für Tiefkühlzellen mit einem Volumen von 7,6-10 m³. Beachten Sie, dass dieses Monoblock-Tiefkühlaggregat auf einer Platte vormontiert ist.

Bei der Installation des Monoblocks muss ein Mindestabstand von 30 cm zwischen dem Kondensatorlüfter (oder dem Wärmeauslass) und der Decke eingehalten werden. Eine ausreichende Belüftung am Installationsort wird empfohlen.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	115 / 105
Kühlleistung Kühlraumgeräte	m³	7,6 - 10
Temperaturbereich	°C	-20 bis -10

Design und Material

Außenfinish	SS 430
-------------	--------

Kühlung und Funktionen


Art der Steuerung	Elektronisch	
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas	
Kältemittel	R290	
Kältemittelfüllmenge	g	200
Thermometer	Ja	

Energie und Verbrauch

Energieverbrauch	kWh/24h	29.52
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	10775
Leistungsaufnahme	W	2068
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 1046 x 870
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	790 x 1150 x 1170
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	60



Monoblock hinten – an Wandelement angebracht



Digitale Steuerung