



792 477 480 387

UR600BG

Réfrigérateur vitré GN2/1

Caractéristiques du produit

- Intérieur/Extérieur noir
- Grilles GN2/1 réglables
- Porte vitrée réversible
- Refroidissement par ventilateur
- Régulation numérique et affichage de la température
- Éclairage intérieur LED
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Avec verrou

Ce réfrigérateur à porte vitrée permet la mise en valeur des produits. Peut être utilisé comme vitrine réfrigérée dans votre magasin ou réfrigérateur avec vue sur les produits dans votre cuisine. Il est doté de clayettes GN2/1 réglables pour mieux s'adapter aux contenu. Il est équipé d'un système de froid ventilé et d'un thermostat numérique pour régler facilement la température. La gamme UR est disponible en plusieurs tailles et couleurs différentes, avec des versions à porte pleine ou à porte vitrée. Voir la gamme UF pour la version froid négatif.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.91
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	112 / 107
Volume brut / net	l	605 / 570

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières	
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Oui
Nombre et type de tablettes	4 clayettes noires	
Couleur de tablette		Noir
Dimensions des tablettes		GN2/1
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds	4 pieds ajustables	
Roulettes	2 roulettes	
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Noir
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Avec ventilateur
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R600a
Charge de gaz	g100
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.25
Consommation électrique par an	kWh/an	820
Puissance		
Puissance consommée	W	130
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	653 x 580 x 1680
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	777 x 695 x 1895
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	850 x 770 x 2070
Charge conteneur 40 pieds	pces	42



Régulateur numérique



Ventilateur interne