



EBC53

Réfrigérateur coffre

Caractéristiques du produit

- Faible consommation énergétique
- Accès facile aux produits
- Parfait pour les produits frais
- Couvercle plein
- Refroidissement statique

Réfrigérateur coffre fiable à faible consommation d'éner

L'EBC représente une excellente solution de stockage pour les restaurants, les cafés, les établissements de vente à emporter et les bars. Les parois internes de l'appareil ne givrent pas, elles restent toujours à une température positive. Ainsi, le réfrigérateur coffre est idéal pour le stockage de boissons sans alcool, de bière, de produits frais, ou autres produits sensibles au gel.

Ce réfrigérateur coffre très spacieux consomme très peu d'énergie, ce qui permet de limiter les coûts de fonctionnement. Il est fourni avec des roulettes pour une meilleure mobilité et un solide couvercle sur charnières pour un accès aisé. Son design épuré s'intègre sans difficulté à la plupart des environnements.

Mesures et contenu

| | | |
|----------------------|-------|-----------|
| Densité d'isolation | kg/m³ | 33 |
| Plage de température | °C | +3 à +10 |
| Classe climatique | | 4 |
| Poids brut / net | kg | 57 / 53 |
| Volume brut / net | l | 414 / 411 |

Design et matériaux

| | | |
|----------------------|------|---------------|
| Nbre de paniers max. | pces | 5 |
| Roulettes | | 4 roulettes |
| Finition extérieure | | Blanc |
| Finition intérieure | | Blanc |
| Éclairage intérieur | | LED en option |
| Serrure | | Oui |

Froid et fonctions

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Type de régulation | | Mécanique |
| Type de réfrigération | | Statique |
| Type de dégivrage | | Manuel |
| Fluide frigorigène | | R600a |
| Charge de gaz | g | 72 |
| Thermomètre | | Oui |

Puissance et consommation

| | | |
|--------------------------------|---------|------------|
| Classe énergétique | | B |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 0.66 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 241 |
| EEL | % | 13.8 |
| Puissance consommée | W | 320 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 42 |

Dimensions

| | | |
|--------------------------------|------|---------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 1382 x 472 x 686 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 1516 x 696 x 857 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 1560 x 710 x 880 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 46 |



Serrure



Thermomètre