



MCB200 Low LED

Réfrigérateur mural bas

Caractéristiques du produit

- Idéal pour les achats impulsifs
- Accès facile aux produits
- Modèle compact - 665 mm de profondeur seulement
- Intérieur/Extérieur noir
- Grilles ajustables
- Éclairage interne LED
- Thermostat électronique
- Refroidissement ventilé
- Rideau de nuit
- Dégivrage automatique

Réfrigérateur murale compacte

Cette gamme compacte à plusieurs niveaux est la solution idéale pour une présentation élégante et efficace des produits laitiers et des produits d'épicerie fine dans votre magasin. Avec ses parois latérales en verre et son éclairage intégré, ce réfrigérateur offre une visibilité optimale des produits, garantissant ainsi une présentation attrayante de votre assortiment.

Avec une hauteur de seulement 1500 mm, il s'intègre facilement dans tout environnement de magasin sans compromis sur l'apparence. Vous pouvez choisir parmi différentes couleurs RAL pour adapter parfaitement l'unité de réfrigération à l'intérieur de votre magasin. En outre, un modèle d'une profondeur de 818 mm est disponible pour encore plus de flexibilité.

En bref, ce multideck allie style, fonctionnalité et facilité d'utilisation, ce qui en fait un complément précieux pour tout magasin qui souhaite présenter ses produits de la meilleure façon possible.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.65
Plage de température	°C	-1 à +7
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	277 / 225
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Nombre et type de porte	
Couleur de tablette	Noir
Nombre et type de tablettes	3 réglable
Rideau	Oui
Pieds	Pieds Ajustables
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Noir
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	2 x 149
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		E
Max Ambient		25°C 60% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	14.71
Consommation électrique par an	kWh/an	5369
EEl	%	55.5
Puissance consommée	W	1200
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	59

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1875 x 440 x 830
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1935 x 665 x 1500
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1995 x 725 x 1650 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	17

