



BLCA5X1

Abatidor / Congelador GN1/1

Características del producto

- Unidad de control con pantalla táctil
- Termostato programable
- Exportación de datos de cumplimiento HACCP
- Guías para bandejas GN1/1 y Euronorma
- Acero inoxidable
- Sonda de núcleo incluida
- Puerta reversible de cierre automático
- Patas regulables
- (Refrigeración +70°C a +3°C) 18kg en 90 min.
- (Congelación +70°C a -18°C) 14kg en 240 min.

Abatidor/congelador rápido con unidad de control de p

Nuestra gama de abatidores es perfecta para la rápida refrigeración o congelación de alimentos calientes recién salidos del horno o de los fogones, con lo que se preservan de manera segura. El BLCA-X incluye una unidad de control con pantalla táctil de fácil manejo. Aquí puede seleccionar uno de los programas preajustados para diferentes finalidades o crear y guardar sus propios programas. También se han predefinido programas primarios para mantener constante la temperatura final hasta que se abra el armario y se desconecte el programa. Este método garantiza la calidad y la conservación segura de los alimentos, asegurando así que están en perfecto estado para su almacenamiento y posterior consumo. La capacidad frigorífica se mide de +70 a +3 °C en 90 minutos - La capacidad de congelación se mide de +70 a -18 °C en 240 minutos. En las especificaciones técnicas encontrarás la capacidad exacta de kg de cada modelo. La BLCA-X es compatible avec les bacs aux formats gastro 1/1 et Euronorme (bacs non fournis).

Medidas y contenido

Capacidad de refrigeración	kg	18
Capacidad de congelación	kg	14
Capacidad de bandejas GN	pcs	5 x GN1/1
Rango de temperatura	°C	-18 a +70 / +3 a +70
Clase climática		4

Peso bruto / neto	kg	149 / 116
Volumen bruto / neto	l	169 / 91

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente maciza de cierre automático
--------------------------	---

Puerta reversible	Sí
-------------------	----

Patas	4 patas regulables
-------	--------------------

Acabado exterior	SS304
------------------	-------

Acabado interior	SS304
------------------	-------

Luz interior	No
--------------	----

Cierre	No
--------	----

Refrigeración y funciones

Tipo de refrigeración	Abatidor
-----------------------	----------

Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
------------------------	--------------------------

Refrigerante	R290
--------------	------

Carga de refrigerante	g	150
-----------------------	---	-----

Potencia y consumo

Potencia de entrada	W	720
---------------------	---	-----

Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
----------------------	------	------------

Nivel de ruido	dB(A)	60
----------------	-------	----

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	660 x 640 x 400
-------------------------------	----	-----------------


Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	804 x 826 x 1045
-------------------------------	----	------------------

Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	870 x 900 x 1100
-----------------------------	----	------------------

Carga contenedor 40ft	pcs	52
-----------------------	-----	----



Ventilador interno



Unidad de control con pantalla táctil