



UR600

Enfriador de botellas GN2/1

Características del producto

- Tirador integrado
- Puerta maciza reversible
- Refrigeración asistida por ventilador
- Estantes ajustables GN2/1
- Control digital e indicador de temperatura
- Cierre
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera

Medidas y contenido

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| Rango de temperatura | °C | +2 a +10 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 112 / 107 |
| Volumen bruto / neto | l | 605 / 570 |

Diseño y material

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Número de puertas y tipo | | 1 puerta batiente maciza |
| Número de estantes y tipo | | 4 estantes de rejilla, blanco |
| Color de estante | | Blanco |
| Medidas de estante | | GN2/1 |
| Medidas de estante de fondo | | 650 x 305 |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m ² | 196 |
| Patatas | | 4 patas regulables |
| Ruedas giratorias | | 2 ruedecillas |
| Acabado exterior | | Blanco |
| Acabado interior | | Blanco ABS |
| Luz interior | | No |
| Cierre | | Sí |

Refrigeración y funciones

| | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Asistida por ventilador |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R600a |
| Carga de refrigerante | g | 100 |
| Termómetro | | Sí |

Potencia y consumo

| | | |
|--------------------------|---------|----------------|
| Clase energética | | C |
| Consumo de energía | kWh/24h | 1.84 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 672 |
| Potencia | | |
| Max Ambient | | 30°C at 55% RH |
| Potencia de entrada | W | 130 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 45 |

Dimensiones

| | | |
|-------------------------------|-----|------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAI) | mm | 653 x 580 x 1660 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAI) | mm | 777 x 695 x 1890 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAI) | mm | 850 x 770 x 2070 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 42 |



Diseñado para bandejas GN1/1 (no incluidas)



Ruedas resistentes opcionales