



## BLCA5X1

Arrefecedor / Congelador GN1/1

### Características do produto


- Sonda de núcleo incluída
- Guias para tabuleiros GN1/1 e Euronorm
- Termostato programável
- Porta reversível com fecho automático
- Aço inoxidável
- Pés reguláveis
- Controlador de ecrã tátil
- Exportação de dados para conformidade HACCP
- (Congelação de +70 °C a -18 °C) 14 kg em 240 mins
- (Refrigeração de +70 °C a +3 °C) 18 kg em 90 mins

Abatedores de temperatura/Congeladores com control

|                               |       |                                                |
|-------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| Peso bruto / líquido          | kg    | 149 / 116                                      |
| Volume líquido                | l     | 91                                             |
| Volume bruto                  | l     | 169                                            |
| Volume bruto / líquido        | l     | 169 / 91                                       |
| Capacidade das panelas GN     | pçs   | 5 x GN1/1                                      |
| Capacidade de arrefecimento   | kg    | 18                                             |
| Capacidade de congelação      | kg    | 14                                             |
| Gama de temperaturas          | °C    | -30 a +70                                      |
| Acabamento exterior           |       | SS304                                          |
| Acabamento interior           |       | SS304                                          |
| Número e tipo de porta        |       | 1 porta de batente maciça com fecho automático |
| Porta reversível              |       | Sim                                            |
| Pés / Pernas                  |       | 4 pés reguláveis                               |
| Tipo de controlador           |       | Ecrã tátil programável                         |
| Tipo de descongelação         |       | Automático, gás quente                         |
| Refrigerante                  |       | R290                                           |
| Carga de refrigerante         | g     | 150                                            |
| Potência de entrada           | W     | 720                                            |
| Tensão / Frequência           | V/Hz  | 220-240/50                                     |
| Nível de ruído                | dB(A) | 60                                             |
| Dimensão externa (LxPxX)      | mm    | 804 x 826 x 1045                               |
| Dimensão interna (LxPxX)      | mm    | 660 x 640 x 400                                |
| Dimensão da embalagem (LxPxX) | mm    | 870 x 900 x 1100                               |
| Carga de contentor de 40 pés  | pçs   | 52                                             |



Sonda de núcleo incluída



Controlador de ecrã tátil

A nossa gama de refrigeradores rápidos é perfeita para a refrigeração ou congelação rápida de alimentos quentes acabados de sair do forno ou do fogão, conservando-os assim em segurança. O BLCA-X é fornecido com um controlador de ecrã tátil fácil de utilizar. Aqui pode escolher um dos programas predefinidos para diferentes fins ou pode criar e guardar os seus próprios programas. A unidade inclui ciclos especiais predefinidos para peixe, endurecer gelado, secar e descongelar. É possível carregar as suas próprias receitas ou transferir dados para fins de conformidade HACCP através de uma porta USB.

Os programas primários também foram pré-definidos para manter a temperatura final constante até que o armário seja aberto e o programa seja desligado. Este método garante a qualidade e a conservação segura dos alimentos, assegurando assim o seu perfeito estado de conservação e posterior consumo.

A capacidade de refrigeração mede-se de +70 a +3 °C em 90 minutos - A capacidade de congelação mede-se de +70 a -18 °C em 240 minutos. A capacidade exacta em kg de cada modelo pode ser consultada nas especificações técnicas.

O BLCA-X aceita bandejas Gastronorm 1/1 e Euronorm (não incluídas).