



SFI145-CF VS

Réfrigérateur / congélateur de supermarché

Caractéristiques du produit

- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Excellente visibilité des produits
- Couvercles incurvés coulissants
- Idéal en association avec notre module haut MTF
- Socle réglable
- Éclairage intérieur LED
- Bars d'amortissement
- Kit de canalisation disponible en option pour assembler un îlot

Réfrigérateur / congélateur de supermarché avec vitre i

Le réfrigérateur / congélateur SFI est idéal pour la présentation de produits dans les supermarchés, épiceries, boucheries, magasins de nourriture pour animaux, etc. Les couvercles vitrés incurvés et coulissants assurent une visibilité totale sur les produits contenus dans l'appareil. L'éclairage intérieur basse consommation à LED sur la paroi arrière du congélateur éclaire superbement les produits. L'éclairage LED dispose d'un cordon d'alimentation à part pour pouvoir le raccorder au reste de l'éclairage du magasin, ce qui permet de l'éteindre la nuit pour économiser l'énergie. Ce réfrigérateur / congélateur de supermarché peut être agencé en îlots avec une tête de gondole à chaque extrémité ou un module MTF par-dessus. Grâce au compresseur à vitesse variable, l'appareil régule la température uniquement quand c'est nécessaire. Cela permet d'économiser env. 20 % d'énergie par rapport au même modèle sans compresseur à vitesse variable, avec d'importantes économies de fonctionnement à la clé. La gamme SFI est également disponible en version froid négatif, avec plusieurs couleurs différentes - veuillez contacter notre équipe commerciale pour plus de détails.

Mesures et contenu

| | | |
|--------------------------------|----|---------------------|
| Surface totale de présentation | m² | 0.96 |
| Plage de température | °C | -24 à -18 / -1 à +8 |
| Classe climatique | | 4 |
| Poids brut / net | kg | 139 / 121 |
| Volume brut | l | 715 |
| Volume brut / net | l | 715 / 422 |

Design et matériaux

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Nombre et type de couvercles | 2 couvercles coulissants vitrés incurvés | |
| Nombre et type de paniers | | |
| Système de séparateurs | Oui | |
| Nombre de séparateurs | pces | 2 |
| Pieds | 6 pieds ajustables | |
| Finition extérieure | Blanc | |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc | |
| Éclairage intérieur | LED horizontale | |

Froid et fonctions

| | | |
|-----------------------|------------------------|-----|
| Type de régulation | Électronique | |
| Type de réfrigération | Statique | |
| Type de dégivrage | Automatique, gaz chaud | |
| Fluide frigorigène | R290 | |
| Charge de gaz | g | 100 |
| Thermomètre | Oui | |

Puissance et consommation


| | | |
|--------------------------------|-------------|------------|
| Classe énergétique | C | |
| Max Ambient | 30°C 55% RH | |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 4.25 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 1551.25 |
| Puissance | | |
| Puissance consommée | W | 384 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 48 |

Dimensions

| | | |
|--------------------------------|------|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 1320 x 720 x 627 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 1456 x 858 x 890 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 1520 x 915 x 980 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 26 |



Régulateur numérique



Socle réglable