



UR600G

Expositor refrigerado GN2/1

Características do produto

- porta de baloiço em vidro
- Termóstato eletrónico
- Prateleiras reguláveis
- Luz interior LED
- Arrefecimento assistido por ventilador

Medidas e conteúdo

Exposición total	m²	0.91
Gama de temperaturas	°C	+2 a +10
Classe climática		4
Volume líquido	l	570
Volume bruto	l	605
Volume bruto / líquido	l	605 / 570
Peso bruto / líquido	kg	112 / 107

Design e Material

Dimensões da prateleira inferior		650 x 305
Número de porta		1
Número e tipo de porta		1 porta de batente de vidro
Carga máxima nas prateleiras	kg/m²	196
Número de prateleiras	pçs	4
Cor da prateleira		Branco
Dimensões da prateleira		GN2/1
Número e tipo de estantes		4 prateleiras metálicas brancas
Vidro de segurança		Sim
Pés / Pernas		4 pés reguláveis
Rodas		2 rodízios
Luz interior		LED
Fechadura		Sim
Acabamento exterior		Branco
Acabamento interior		ABS branco

Funções e refrigeração

Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Assistido por ventilador
Tipo de descongelação		Automático
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	100
Termómetro		Sim

Potência e consumo

Classe de energia		B
Ambiente máximo		+30°C, 55% RH
Consumo anual de energia	kWh/ano	820
Consumo de energia	kWh/24h	2.25
EEl	%	14
Potência		
Potência de entrada	W	130
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	45

Dimensões

Dimensão externa (LxPxAl)	mm	777 x 695 x 1895
Dimensão interna (LxPxAl)	mm	653 x 580 x 1680
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	850 x 770 x 2070
Carga de contentor de 40 pés	pçs	42



Ventilador interno



Rodas resistentes
opcionais