



CRU7610P for CRPF1530

Monoblock køleenhed (7,6-10m³)

Produktegenskaber


- Monoblock køleenhed
- Automatisk fordampning af kondens
- Omgivelsestemperatur op til +43 °C og 65% luftfugtighed
- Digital kontrol og temperatur-display
- Rustfri stålfinish

Monoblock køleenhed til temperaturer mellem -2 til +8

Monoblock køleenhed til kølerum med en volume på 7,6-10m³.
Kan kun bruges til modellerne CR150x300x220 og 150x300x212 NF.

Ved installation af monoblocken skal der være en afstand på mindst 30 cm mellem kondensatorventilatoren (eller varmeudblæsningen) og loftet. Det anbefales at sikre tilstrækkelig ventilation på installationsstedet.

Mål og indhold		
Brutto-/ Nettovægt	kg	90 / 80
Kapacitet køleenhed	m³	7,6 - 10
Temperatur-interval	°C	0 til +8
Design og materialer		
Eksteriør		SS430
Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	150
Termometer		Ja
Strøm og forbrug		
Energiforbrug	kWh/24t	21.12
Årligt energiforbrug	kWh/år	7709
Effekt	W	1310
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	60
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 910 x 880
Pakkemål (BxDxH)	mm	700 x 1110 x 1170
40' container kapacitet	stk	60



Bagside af monoblock - fastmonteret på panel



Digital controller