



## UR200X1

Arrefecedor de garrafas

### Características do produto

- Exterior em aço inoxidável
- Alça integrada
- Arrefecimento assistido por ventilador
- Prateleiras reguláveis
- Controlo digital e visor de temperatura
- Pés reguláveis com rodízios na parte de trás
- Fechadura

Refrigerador de encastrar sob a bancada com baixo con

O TEFCOLD UR200X1 é um refrigerador de encastrar sob a bancada clássico com um consumo de energia impressionantemente baixo. Na verdade, consome menos 47% de energia do que os modelos UR200 normais. Possui prateleiras de arame ajustáveis com uma capacidade de carga de até 15 kg por prateleira. O pequeno frigorífico dispõe de arrefecimento assistido por ventoinha e é fácil definir a temperatura no termóstato digital.

A gama UR encontra-se disponível em várias cores e tamanhos e pode escolher entre modelos com porta sólida ou de vidro. Consulte a gama UF para verificar as opções de congeladores.

|                                  |         |                                   |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Peso bruto / líquido             | kg      | 54 / 49                           |
| Volume líquido                   | l       | 119                               |
| Volume bruto                     | l       | 129                               |
| Volume bruto / líquido           | l       | 129 / 119                         |
| Gama de temperaturas             | °C      | -2 a +8                           |
| Classe climática                 |         | 4                                 |
| Acabamento exterior              |         | SS430                             |
| Acabamento interior              |         | Branco                            |
| Número de porta                  |         | 1                                 |
| Tipo de porta                    |         | porta sólida com dobradiças       |
| Número e tipo de porta           |         | 1 porta sólida com dobradiças     |
| Porta reversível                 |         | Não                               |
| Número de prateleiras            | pçs     | 3                                 |
| Número e tipo de estantes        |         | 3 prateleiras metálicas brancas   |
| Cor da prateleira                |         | Branco                            |
| Dimensões da prateleira          |         | 503 x 415 mm                      |
| Dimensões da prateleira inferior |         | 503 x 225                         |
| Carga máxima nas prateleiras     | kg/m²   | 110                               |
| Pés / Pernas                     |         | 2 pés reguláveis                  |
| Rodas                            |         | 2 rodízios                        |
| Fechadura                        |         | Sim                               |
| Luz interior                     |         | Não                               |
| Tipo de controlador              |         | Eletrónico                        |
| Tipo de arrefecimento            |         | Assistido por ventilador          |
| Tipo de descongelação            |         | Automático / Descongelação por ar |
| Refrigerante                     |         | R600a                             |
| Carga de refrigerante            | g       | 50                                |
| Termómetro                       |         | Sim                               |
| Classe de energia                |         | A+                                |
| Ambiente máximo                  |         | +30°C, 55% RH                     |
| Consumo de energia               | kWh/24h | 0.59                              |
| Consumo anual de energia         | kWh/ano | 215                               |
| EEl                              | %       | 11                                |
| Potência                         |         |                                   |
| Potência de entrada              | W       | 70                                |
| Tensão / Frequência              | V/Hz    | 220-240/50                        |
| Nível de ruído                   | dB(A)   | 45                                |
| Dimensão externa (LxPxAl)        | mm      | 600 x 615 x 855                   |
| Dimensão interna (LxPxAl)        | mm      | 510 x 485 x 620                   |
| Dimensão da embalagem (LxPxAl)   | mm      | 680 x 680 x 1050                  |
| Carga de contentor de 40 pés     | pçs     | 108                               |



Ventilador interno



Pega integrada