



CRU1520N

Mrazicí bloková jednotka

Vlastnosti produktu

- monobloková mrazicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Mrazicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o obj

Parametry a obsah

Vhodné pro box o objemu	m ³	15,1 - 20
Teplotní rozsah	°C	-20 až -10
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	120 / 110
Hrubý / čistý objem	l	

Design a materiál

Exteriér	Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení	LED

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Typ chladiva	R290
Množství chladiva	g200
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba

Denní spotřeba	kWh/24h	34.51
Roční spotřeba	kWh/rok	12597
Příkon	W	1716.41
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 1046 x 870
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	790 x 1150 x 1170 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	60



Monobloková zadní strana – připojeno k panelu