



## UPD400-F

Armoire vitrée réfrigérée (froid négatif)

### Caractéristiques du produit

- Double vitrage des quatre côtés
- Porte vitrée sans cadre
- Excellente présentation des produits
- Éclairage interne LED
- Extérieur noir
- Intérieur acier inoxydable à effet miroir
- Tablettes en verre
- Congélateur

Armoire négative vitrée verticale offrant une visibilité op

L'UPDC400-F met superbement en valeur les produits avec son double vitrage sur quatre faces et sa porte vitrée chauffée sans cadre. Cette armoire négative vitrée constitue une excellente option pour présenter de succulents desserts. Elle est dotée d'une finition noire en acier à l'extérieur et en acier inoxydable avec effet miroir à l'intérieur. Elle est équipée d'un éclairage LED vertical illuminant l'intérieur et de 5 tablettes en verre réglables pour plus de flexibilité. Son système de froid ventilé est piloté via un afficheur de température numérique. Pour une plus grande mobilité, la vitrine dispose de quatre solides roulettes dont deux avec des freins. Le modèle UPD400 est également disponible en version froid positif.

### Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.95
Plage de température	°C	-22 à -18
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	225 / 203
Volume brut	l	364
Volume brut / net	l	364 / 248

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre et type de tablettes	5 tablettes en verre + base
Dimensions des tablettes	530 x 417
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein
Finition extérieure	Noir / verre
Finition intérieure	Inox / verre
Éclairage intérieur	4 x LED verticales
Serrure	Oui

### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	150
Thermomètre	Oui	

### Puissance et consommation


Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	23.51
Consommation électrique par an	kWh/an	8582
Puissance consommée	W	1000
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	588 x 516 x 1200
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	650 x 650 x 1950
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	720 x 720 x 2030
Charge conteneur 40 pieds	pces	48



Porte sans cadre



tablettes en verre réglables