



FS1600H

Displaykoeler

Producteigenschappen

- Verbeterde productpresentatie
- 2 interne ventilatoren
- Minder onderhoud
- Ledverlichting in deurlijst
- Instelbare planken
- Geventileerde koeling
- Glazen scharnierdeuren met aluframe

3-deurs displaykoeler

FSC1600H-P is de beste keuze voor winkels die hun beperkte ruimte zo goed mogelijk willen benutten of die het energieverbruik willen verminderen ten opzichte van bijv. koelers met open voorzijde.

De spiraalvormige, onderhoudsvrije condensor verbetert het koelvermogen in combinatie met 2-laags glas en 2 interne ventilatoren. Het bespaart ook energie en onderhoud.

Glazen deuren, rekken, LED-verlichting in de deuren en de afwerking in het algemeen zijn verbeterd voor een optimale presentatie van de getoonde producten.

Er zijn bijvoorbeeld verschillende schapposities per deur mogelijk in plaats van één groot schap, wat zorgt voor een flexibelere display van de producten.

Middelste planken 535 mm breed. Zijplanken op beide zijden 465 mm breed.

Onze 3-deurs koeler is zeer geschikt voor o.a. supermarkten, buurtwinkels en tankstations. Het zwarte design en de verbeterde afwerking maken de koeler ook interessant voor restaurants, cafés en bars.

FS1600H-P is ook verkrijgbaar met kap - FSC1600H-P.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	211 / 206
Bruto/netto volume	l	1329 / 825

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	3 zelfsluitende glazen scharnierdeuren	
Max belasting op planken	kg/m ²	196
Plankkleur		Wit
Plankmaten	465/535 x 470 mm	
Planken aantal & type	15 draadplanken wit	
Veiligheidsglas		Ja
Type kap		-
Voetjes / poten	6 instelbare poten	
Zwenkwielen	6 wielen	
Buitenafwerking	Wit RAL9016	
Binnenafwerking	Witgeverfd staal	
Binnenverlichting	LED	
Slot	Ja	

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooiing	Automatisch	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	145
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik

Energieklasse	E	
Energieverbruik	kWh/24h	6.4
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2336
EEL	%	58
Input vermogen	W	817
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1492 x 585 x 1518
Externe maat (BxDxH)	mm	1600 x 730 x 2073
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1660 x 795 x 2124 mm
40 ft containerlading	st	14



Ledverlichting binnen in deurlijst



Digitale thermostaat