



UPD60-BLACK

Kyld displaybox bordsmodell

Produktfunktioner

- Dubbelglas på fyra sidor
- Ställbara näthyllor
- Glasdörr
- Svart utförande
- Ställbara fötter
- Ventilerad kylning
- Invändig LED-lampa

Kyld glasdisplay i bordsmodell för presentation och förv

Den kylda displayboxen UPD är utmärkt för visning av tårter och efterrätter på kaféer och restauranger. Den har dubbelglas på alla fyra sidor och LED-belysning för att varorna ska se så bra ut som möjligt. Den levereras med justerbara trådhyllor så att du enkelt kan anpassa innandömet efter dina behov. Ventilerad kylning håller innehållet svalt och färskt. Denna bordsmodell finns i två storlekar med en modern svart eller grå finish.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m²	0.57
Temperaturintervall	°C	+2 till +12
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	42 / 38
Brutto-/nettovolym	l	60 / 58

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn
Härdat glas	Ja
Hyllnummer & hylltyp	2 svarta näthyllor
Hyllfärg	Svart
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Utvändig finish	Svart finish, ABS
Invändig finish	Svart finish, ABS
Interiörlampa	LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium	g38
Termometer	Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		C
Energiförbrukning	kWh/24tim	3.59
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1311
Ineffekt	W	164
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	42

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	400 x 358 x 460
Externa mått (BxDxH)	mm	428 x 386 x 855
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	500 x 450 x 895
40 fot containerlast	delar	230



Ställbara hyllor

Elektronisk termostat

Mått och innehåll		
Brutto- / nettovikt	kg	/
Brutto-/nettovolym	l	
Design och material		
Dörnummer & dörrtyp		
Hyllnummer & hylltyp		
Kylning och funktioner		
		16061
Ström och förbrukning		
		16061
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	
Externa mått (BxDxH)	mm	x x
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	x x



Produktfunktioner

