TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



Galaxy+ GP14FGD Maxi Black

Multideckkoeler, supermarkt

Producteigenschappen
- Temperature Class 3M1
- Zelfsluitende deuren
- Instelbare roosters met kantelfunctie
- Multiplexkit als accessoire
- Interne verticale LED-verlichting
- Roestvrijstalen stootstaven
- Standaard etiket-/prijsstrip en opstaand front van acryl
- Zware planken met verstevigingsbalk
- Frameloze glazen deuren voor uitstekende productzichtbaarheid
- EU energieklasse B
- Massieve 40 mm kopwanden met spiegelende binnenkant

880 mm diepe multideckkoeler met deuren

Deze multideckkoeler met volledig glazen deur heeft een mooie vormgeving in combinatie met een energiezuinig koelsysteem. De randloze, volledig doorzichtige glazen deuren bieden uitstekend zicht op de producten binnenin. Verticale ledverlichting langs de binnenkant van elke wand zorgen in combinatie met de horizontale ledverlichting aan de bovenkant voor een uitstekende verlichting waardoor de inhoud goed naar voren komt. De planken kunnen voor een optimale productpresentatie worden gekanteld. Combinatieaccessoires zijn beschikbaar zodat u ononderbroken lijnen in uw winkel kunt creëren. Door het zorgvuldig ontworpen koelsysteem en de optimale luchtstroom door de koeler heeft deze kast een uitstekend laag energieverbruik en een indrukwekkende EU-energieklasse.

Bruto/netto gewicht	kg	295 / 279
Netto volume	l	805
Bruto volume	l	1732
Bruto/netto volume	l	1732 / 805
Totaal displaygebied	m²	2.05
Temperatuurbereik	°C	-1 tot +5
Klimaatklasse		3
Buitenafwerking		Zwart RAL9005
Binnenafwerking		Zwart RAL9005
Deur aantal		2
Deur aantal & type		2 glazen scharnierdeuren
Omkeerbare deur		Nee
Aantal roosters	st	5
Planken aantal & type		5 instelbaar
Plankkleur		Nero
Plankmaten		1250x500mm
Max belasting op planken	kg/m²	160
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Veiligheidsglas		Ja
Binnenverlichting		LED
Type regelaar		Elektronisch
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	140
Thermometer		Ja
Energieklasse		B
Energieverbruik	kWh/24h	3.8
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1386
EEI	%	10.8
Voeding		
Input vermogen	W	308
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	55
Externe maat (BxDxH)	mm	1330 x 880 x 2005
Interne maat (BxDxH)	mm	1250 x 684 x 1562
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1350 x 930 x 2320
40 ft containerlading	st	17



Deuren in volledige hoogte



Frameloze glazen deuren