



EURO GN2 BT

Vrieswerkbank 2deurs GN1/1

Producteigenschappen

- Ventilatorkoeling
- Elektronische thermostaat
- Zelfsluitende deuren
- Roestvast stalen buiten- en binnenzijde
- Afneembare stelpoten

GEKOELDE VRIES WERKTAFEL GASTRO 1/1 - 2 DEUREN -

Bent u op zoek naar een zeer functionele, gemakkelijk te reinigen vrieswerkbank die uitstekende prestaties, gemak en efficiency biedt? Onze koelwerkbank is het antwoord waar u naar op zoek bent! Uitgerust met vier zelfsluitende deuren, een automatische ontdooifunctie, een digitaal temperatuursdisplay en een gemakkelijk te reinigen roestvrijstalen constructie, is deze werkbank perfect voor drukke restaurants, cafés en professionele keukens.

Maten en inhoud

| | | |
|---------------------|----|-------------|
| Temperatuurbereik | °C | -22 tot -10 |
| Klimaatklasse | | 5 |
| Bruto/netto gewicht | kg | 136 / 110 |
| Bruto/netto volume | l | 200 / 180 |

Ontwerp en materiaal

| | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|
| Deur aantal & type | | 2 dichte scharnierdeuren |
| Planken aantal & type | | 2 instelbaar |
| Plankmaten | | 530 x 333 |
| Plankkleur | | Grigio |
| Max belasting op planken | kg/m² | 25 |
| Voetjes / poten | | Instelbare Voeten |
| Zwenkwielen | | Optie |
| Buitenafwerking | | SS430 |
| Binnenafwerking | | Roestvrij staal |
| Binnenverlichting | | Nee |
| Slot | | Fabrieksoptie |

Koelen en functies

| | | |
|------------------|---|--------------|
| Type regelaar | | Elektronisch |
| Type koeling | | Geventileerd |
| Type ontdooiing | | Automatisch |
| Koelmiddel | | R290 |
| Koelmiddelinhoud | g | 90 |
| Thermometer | | Ja |

Stroom en verbruik

| | | |
|--------------------------|----------|----------------|
| Energieklasse | | D |
| Energieverbruik | kWh/24h | 5.35 |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 1952 |
| Max Ambient | | 40°C at 40% RH |
| Input vermogen | W | 230 |
| Spanning / Frequentie | V/Hz | 220-240/50 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 65 |

Afmetingen

| | | |
|-----------------------|----|-------------------|
| Interne maat (BxDxH) | mm | 830 x 562 x 605 |
| Externe maat (BxDxH) | mm | 1327 x 700 x 850 |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 1500 x 800 x 1000 |

