



UR600X1

Opslagkoeler GN2/1

Producteigenschappen

- Roestvrij stalen buitenkant
- Instelbare roosters GN2/1
- Ingebouwde greep
- Ventilatorcooling
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Stelpoten met rolwielletjes aan de achterzijde
- Slot

De TEFCOLD UR is een klassieke voorraadkoeler die beproefde betrouwbaarheid combineert met een strak ontwerp en beschikt over een praktisch geïntegreerd handvat. Dit specifieke model heeft een indrukwekkend laag energieverbruik, dat 57% lager ligt dan bij zijn voorganger.

Deze koelkast is ideaal voor veeleisende foodservice-omgevingen en wordt geleverd met verstelbare GN2/1 legplanken met een draagvermogen tot 25 kg per plank. De voorraadkoelkast koelt met behulp van een ventilator en de temperatuur is eenvoudig in te stellen op een digitale thermostaat.

De UR-serie is leverbaar in verschillende kleuren en maten, en u kunt kiezen tussen modellen met een massieve of glazen deur. Zie het UF-assortiment voor vriesopties.

Bruto/netto gewicht	kg	97 / 90
Netto volume	l	570
Bruto volume	l	620
Bruto/netto volume	l	620 / 570
Temperatuurbereik	°C	-2 tot +8
Klimaatklasse		4
Buitenafwerking		SS430
Binnenafwerking		Wit
Deur aantal		1
Deurtype		dichte scharnierdeur
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Omkeerbare deur		Nee
Aantal roosters	st	4
Planken aantal & type		4 draadplanken wit
Plankkleur		Bianco
Plankmaten		GN2/1
Maten onderste plank	mm	654 x 330
Max belasting op planken	kg/m²	196
Voetjes / poten		2 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Slot		Ja
Binnenverlichting		Nee
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Met ventilator
Type ontdooiing		Automatisch / Automatische ontdooicyclus
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	70
Thermometer		Ja
Energieklasse		A
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik	kWh/24h	0.79
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	288
EEl	%	21.9
Voeding		
Input vermogen	W	95
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45
Externe maat (BxDxH)	mm	777 x 735 x 1895
Interne maat (BxDxH)	mm	653 x 580 x 1660
Verpakte maat (BxDxH)	mm	840 x 765 x 2100
40 ft containerlading	st	42



Ontworpen voor GN1/1
bakken (niet
meegeleverd)

Sterke wielen als optie