



ODC60

Niski otwarty przód

Cechy produktu

- Doskonale nadaje się do sprzedaży impulsowej przy kasie.
- Chłodzenie wentylatorowe
- Zasłona / Lekko obsługiwana roleta nocna
- Półki regulowane z funkcją przechylania
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Czarna obudowa

Niska czarna chłodziarka ekspozycyjna z otwartym przodem

Do naszej serii urządzeń ODC dołącza nowa linia niskich wielopółkowych chłodziarek z otwartym przodem. Chłodziarki ekspozycyjne skutecznie skłaniają do impulsywnych zakupów w supermarketach, małych sklepikach spożywczych i placówkach o ograniczonej przestrzeni.

Przeszklone boki zwiększają widoczność produktu. Od zewnątrz urządzenie jest czarne, natomiast środek i półki są białe. Półki można przechylać, aby lepiej wyeksponować produkty.

Elastyczna kurtyna nocna umożliwia oszczędzanie energii w godzinach zamknięcia sklepu.

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	0.44
Zakres temperatur	°C	+5 do +8
Klasa klimatyczna		3
Masa brutto/netto	kg	110 / 98
Pojemność brutto	l	192
Pojemność netto	l	161
Pojemność brutto/netto	l	192 / 161

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi		
Hartowane szkło		Tak
Wymiary dolnej półki		530 x 335
Liczba półek	szt	2
Wymiary półek		515 * 286 / 336
Liczba i rodzaj półek		2 pochylenie
Rolki		4 rolki
Wykończenie zewnętrzne		Stal powlekana plastikiem
Wykończenie wnętrza		Biały epoksyd
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Z funkcją wentylacji
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	150
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		E
Zużycie energii	kWh/24h	8.9
Roczne zużycie energii	kWh/rok	3249
EEl	%	53.7
Moc wejściowa	W	1370
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	54

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	545 x 470 x 870
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	640 x 640 x 1540
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	690 x 710 x 1760 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	48



Lekko obsługiwana zasłona / roleta nocna



Półki regulowane z funkcją przechylania