



CBC210

Refrigerador backbar

Características del producto

- Equipamiento robusto para carga pesada
- Puertas de cierre automático
- Interior de acero inoxidable
- Estantes ajustables de acero SS304
- Patas regulables
- Refrigeración forzada
- Cajones opcionales

Refrigerador backbar con puertas macizas

CBC es nuestra gama de robustos refrigeradores backbar diseñados específicamente para bares con gran afluencia donde se requiere una capacidad de refrigeración optimizada.

El refrigerador backbar cuenta con un eficaz sistema de refrigeración ventilada que garantiza un tiempo de enfriamiento corto, para que nunca te quedes sin bebidas frías para los invitados. Tanto la entrada de aire como la salida están situados en la parte delantera, lo que facilita la integración del refrigerador backbar en el interior existente.

El refrigerador backbar CBC cuenta con puertas de cierre automático, iluminación interior por LED, estantes ajustables de acero inoxidable SS304 y un interior de acero inoxidable con efecto espejo.

Es posible instalar cajones en lugar de puertas. Contacta con nuestro personal de ventas para obtener más información.

Medidas y contenido

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| Rango de temperatura | °C | +2 a +10 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 123 / 118 |
| Volumen bruto / neto | l | 290 / 277 |

Diseño y material

| | |
|---------------------------|--|
| Número de puertas y tipo | 2 puertas batientes de cierre automático |
| Puerta reversible | No |
| Número de estantes y tipo | 4 estantes SS304 |
| Color de estante | SS304 |
| Patás | 6 patas regulables |
| Acabado exterior | Negro |
| Acabado interior | Pulido especular SS430 |
| Luz interior | No |
| Cierre | Sí |

Refrigeración y funciones

| | | |
|------------------------|---|-------------|
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Ventilada |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R290 |
| Carga de refrigerante | g | 95 |
| Termómetro | | Sí |

Potencia y consumo

| | | |
|--------------------------|---------|------------|
| Clase energética | | C |
| Consumo de energía | kWh/24h | 2.35 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 858 |
| Potencia de entrada | W | 250 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 42 |

Dimensiones

| | | |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAI) | mm | 1082 x 415 x 760 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 1462 x 513 x 860 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 1540 x 580 x 1050 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 60 |



Cajones opcionales



Estantes ajustables