



RK505

Réfrigérateur vertical

Caractéristiques du produit

- Porte pleine réversible
- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Verrou
- Porte à fermeture automatique avec butée à 105°
- Tablettes ajustables
- Roues solides

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	132 / 127
Volume brut / net	l	466 / 429

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières à fermeture automatique
-------------------------	---

Charge max. par tablette	kg/m ²	110
--------------------------	-------------------	-----

Couleur de tablette	Blanc
---------------------	-------

Dimensions des tablettes	530 x 540
--------------------------	-----------

Nombre et type de tablettes	3 clayettes blanches
-----------------------------	----------------------

Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein
-----------	---------------------------

Finition extérieure	SS304
---------------------	-------

Finition intérieure	SS304
---------------------	-------

Éclairage intérieur	Non
---------------------	-----

Serrure	Oui
---------	-----

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
--------------------	--------------

Type de réfrigération	Ventilé
-----------------------	---------

Type de dégivrage	Automatique
-------------------	-------------

Fluide frigorigène	R600a
--------------------	-------

Charge de gaz	g	90
---------------	---	----

Thermomètre	Oui
-------------	-----

Puissance et consommation

Classe énergétique	C
--------------------	---

Consommation d'énergie	kWh/24h	1.12
------------------------	---------	------

Consommation électrique par an	kWh/an	409
--------------------------------	--------	-----

EEI	%	36.4
-----	---	------

Puissance consommée	W	255
---------------------	---	-----

Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Niveau sonore	dB(A)	45
---------------	-------	----

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	560 x 553 x 1386
--------------------------------	----	------------------

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	680 x 700 x 2010
--------------------------------	----	------------------

Dimensions emballées (LxPxH)	mm	750 x 800 x 2150 mm
------------------------------	----	---------------------

Charge conteneur 40 pieds	pces	48
---------------------------	------	----



Tablettes ajustables



Système de dégivrage automatique